



Bestell-Nr.: 035510

Sprossen-Schiebeleiter 2- teilig GFK/Alu mit Traverse 2x10 Sprossen



Zubehör für dieses Produkt



Bestell-Nr.: 030297

Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabstand
280/263 mm Länge
1,96 m

Zubehör für die Produktfamilie



Bestell-Nr.: 019326

**Zubehör-Paket
"TRBS-Kit"**



Bestell-Nr.: 019324

**Zubehör-Paket
"Sicherer Stand"**



Bestell-Nr.: 019329

**Zubehör-Paket
"Ergonomie"**



Bestell-Nr.: 019328

**Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"**



Bestell-Nr.: 019309

**Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplett-Set"**



Bestell-Nr.: 019315

**Leiterkopfsicherung
Haken Ø 35 mm**



Bestell-Nr.: 019316

**Leiterkopfsicherung
Haken Ø 50 mm**



Bestell-Nr.: 019317

**Leiterkopfsicherung
Haken Ø 80 mm**



Bestell-Nr.: 019319

**Leiterkopfsicherung
Dachrinne**



Bestell-Nr.: 019318

**Leiterkopfsicherung
Balken**



Bestell-Nr.: 040344

**Leiterkopfsicherung
Magnet**



Bestell-Nr.: 019310

**Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch Ø 36
mm**



Bestell-Nr.: 019311

**Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch Ø 50
mm**



Bestell-Nr.: 019312

**Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch Ø 80
mm**



Bestell-Nr.: 019634

**Nachrüstset 'roll-
bar'**



Bestell-Nr.: 019900

**Einhängepodest
R13 für
Sprossenleitern
RAL 1021**



Bestell-Nr.: 019910

**Einhängetritt R13
für Sprossenleitern**



Bestell-Nr.: 019114

**Dachrinnenhalter
Stahl/verzinkt**



Bestell-Nr.: 019902

**Stufenmodul
MaxxStep Länge
356mm**



Bestell-Nr.: 019115

**Eimerhaken für
gebördelte Stufen-
und
Sprossenleitern**



Bestell-Nr.: 019100

**Wandabstandshalter
für Sprossenleitern**



Bestell-Nr.: 011179

Firstbügel



Bestell-Nr.: 019280

**Aufsteckteil
"Glasreiniger" für
Sprossenleitern**



Bestell-Nr.: 019254

**Führungsbeschlag
oben für Schiebe-,
Seilzug und
Mehrzweck-Leitern
73x25 mm**



Bestell-Nr.: 019689

**Auszugsanschlag
für Aluminium-
Sprossenleiter**



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

**Prüfplakette 40 x
40 mm**



Bestell-Nr.: 030296

**Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabstand
280/263 mm Länge
1,4 m**