MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 111007

Seilzugleiter 3-teilig mit Stützen DIN EN 1147 nachleuchtend

Sprossenanzahl

3x17

Spezifikation

Rettungshöhe 12,2 m	Verwendungszweck Rettung	Leiterlänge eingeschoben 5,6 m	Leiterlänge ausgezogen 14 m	Anstellwinkel 70 °
Lichte Weite zwischen den Sprossen 270 mm	Lichte Weite Oberleiter 350 mm	Lichte Weite Mittelleiter 420 mm	Lichte Weite Unterleiter 420 mm	Außenbreite 490 mm
Leiterfüße Stahlspitze	Holmhöhe 74	Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm	Stufen-/Sprossentiefe 29 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 3x 17 Sprossen
Max. Belastbarkeit 324 kg	Personen max. 3	Material Aluminium	Sprossenbelag Glow (gelb nachleuchtend)	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 6155 x 580 x 245 mm, 82,5 kg
Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 111007			

Fakten

- Seilzugleiter 3-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse

- Gelb nachleuchtender, wärmeisolierender und rutschsicherer Kunststoffbelag
- Stützen aus Aluminium-Rohr mit Stahlspitzen und Gummiummantelung
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen am Fuß
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen

Weitere Produktbilder









Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

