



Bestell-Nr.: 156646

**Rollgerüst 0,75 x 3,0 m  
mit Ausleger**

Plattformhöhe [mm]

|       |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 3070  | 4470 | 5590 | 6430 | 7550 | 8390 | 9510 |
| 10350 |      |      |      |      |      |      |

**Spezifikation**

|                                                                          |                                                                          |                                                                            |                                                                          |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe<br>8,43 m                                                    | Gerüstlänge<br>5,57 m                                                    | Gerüstdbreite<br>3,24 m                                                    | Gerüsthöhe<br>7,7 m                                                      | Plattformbreite<br>750 mm                                              |
| Plattformlänge<br>3 m                                                    | Belastbarkeit<br>2 kN/m2                                                 | Transportmaß (zuzüglich<br>Verpackung)<br>3300 x 800 x 1360<br>mm, 235 kg  | Einsatz Innenbereich,<br>mittiger Aufbau<br>möglich & zulässig           | Einsatz Innenbereich,<br>seitlicher Aufbau<br>möglich & zulässig       |
| Einsatz Außenbereich,<br>mittiger Aufbau<br>möglich & zulässig           | Einsatz Außenbereich,<br>seitlicher Aufbau<br>möglich & zulässig         | Ballastierung Gerüst, im<br>Innenbereich, mittiger<br>Aufbau<br>0 kg       | Ballastierung Gerüst, im<br>Innenbereich, seitlicher<br>Aufbau<br>100 kg | Ballastierung Gerüst, im<br>Außenbereich, mittiger<br>Aufbau<br>170 kg |
| Ballastierung Gerüst, im<br>Außenbereich, seitlicher<br>Aufbau<br>390 kg | Ballastierung pro<br>Ausleger, Außenbereich,<br>mittiger Aufbau<br>40 kg | Ballastierung pro<br>Ausleger, Außenbereich,<br>seitlicher Aufbau<br>40 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik                      | Hinweis<br>Nur mit Zubehör<br>konform zu DIN EN<br>1004-1:2021         |
| Plattformhöhe<br>6,43 m                                                  |                                                                          |                                                                            |                                                                          |                                                                        |

**Fakten**

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich

- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m<sup>2</sup>
- Zusätzliche Bordbretter für Zwischenplattformen sind bei länderspezifischen Anforderungen (z. B. Österreich und Frankreich) optional erhältlich

### Lieferumfang

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| ■ Aufsteckrahmen 75/196: 6 x | ■ Horizontalstrebe: 2 x      |
| ■ Geländer längs: 6 x        | ■ Dreiecksausleger: 4 x      |
| ■ Plattform mit Klappe: 3 x  | ■ Lenkrolle mit Spindel: 4 x |
| ■ Bordbrett Stirnseite: 2 x  | ■ Antrittbügel: 1 x          |
| ■ Bordbrett Längsseite: 2 x  | ■ Aufsteckrahmen 75/112: 2 x |
| ■ Diagonalstrebe: 6 x        |                              |

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH

- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

### Sicher in die Höhe

- Optionales Montagesicherungsgeländer zur Absturzsicherung beim Auf- und Abbau
- Anbringung ohne Werkzeug, unkompliziert und handlich
- Geländer mit integrierter Knieleiste sowie Aluminium-Bordbretter



### Höchste Qualität

- Anwenderfreundliche und robuste Konstruktion
- Geringes Gewicht der Einzelteile für eine leichte Handhabung
- Geschweißte Rundrohr-Rahmen für höchste Stabilität
- Rundum profilierte Sprossen für ein sicheres Auf- und Absteigen



### Stabile Verbindung

- Selbstschließende Gerüstklau mit ausgereifter Geometrie für eine sichere Verbindung
- Innovativer Federclip für Aufsteckrahmen – kein unabsichtliches Lösen oder Verlieren möglich
- Quer- und Diagonalstreben für eine hohe Stabilität



### Baukastensystem

- Durch Kombination verschiedener Einzelteile sind über 180 Varianten realisierbar
- Flexible Anpassungen und Erweiterungen jederzeit möglich
- Einzelteile zum Originalteilpreis
- Werkzeugloser Auf- und Abbau




### Sicherer Stand

- Verstellbare Ausleger mit Schwenkfuß oder Fahrbalken sorgen je nach Modell für sicheres Arbeiten
- Einfach in der Handhabung
- Zusätzliche Ballastgewichte abhängig vom Einsatz erforderlich



### Alles im Blick

- Clipschale zur gut sichtbaren Anbringung der nötigen Prüfunterlagen am Gerüst
- Witterungs- und UV-beständig



#### Flexible Basis

- Lenkrollen mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand
- Höhenverstellung für Niveaueausgleich
- Verschiedene Größen und Ausführungen



Erweitern Sie Ihr Gerüst mit einem Sicherheits-Geländer (SG) und sorgen Sie so dank einem systemintegrierten Seitenschutz für zuverlässigen Schutz bei der Arbeit! Die Nachrüstung reduziert Absturzgefahren und ermöglicht eine Förderung durch die BG BAU Arbeitsschutzprämie: Bis zu 50 % der Anschaffungskosten (max. 100 Euro pro Maßnahme) können erstattet werden.

✓ Passend für dieses Produkt: Kompatible SG-Sicherheits-Geländer bieten effektiven Seitenschutz und sind einfach nachzurüsten.

Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter: [www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemie](http://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemie)

Eine Kurzübersicht zur Förderung und eine Übersicht unserer förderfähigen Produkte finden Sie auf unserer Website unter [Wissen](#).

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

