MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 930218

ZIG-A-Verbinder 8-40 M8, schwer

Spezifikation

Material Stahl verzinkt	Gewicht/Stück 46 g	Nutgröße 8 mm	ISO-Gewinde M8	Maß A 17 mm
Maß B 39 mm	Maß C 25 mm	Geschäftsbereich MUNK Profiltechnik	Bestell-Nr. 930218	

Fakten

- Profilverbinder mit kraftschlüssiger Verbindung
- Einseitiges Design: Kein Ausklinken von Flächenelementen notwendig.
- Unkomplizierte Anwendung, minimaler Bearbeitungsaufwand
- Stufenlose Einstellbarkeit, nachträgliches Justieren möglich
- Langlebige und zuverlässige Konstruktion
- Optimiert für schnelle Montage

Beschreibung

Einseitiger Kraftverbinder ohne Ausklinken von Flächenelementen! Der MUNK Profiltechnik ZIG-A-Verbinder 8-40 M8 ist die intelligente Lösung für Rahmenkonstruktionen mit Paneelen – einseitiges Design spart aufwändige Ausschnitte und ermöglicht durchgängige Flächenbefestigungen.

Revolutionäres einseitiges Design

- Kein Ausklinken notwendig: Paneele, Bleche oder Verglasung können durchgängig befestigt werden, da der Verbinder nur von einer Seite zugänglich ist

- Verstärkte Bauweise: 46 g Gewicht (31% schwerer als Standard-ZIG) für höhere Belastbarkeit
- Optimierte Abmessungen: 17×39×25 mm – längere Auflagefläche für bessere Kraftverteilung
- 8-mm-T-Nuten: Universell für alle MUNK 40-mm und 80-mm Profile

Montagefreundlich für geschlossene Rahmen

Keine Flächenunterbrechungen: Ideal für Schutz- und Prüfeinhausungen, bei denen Paneele oder Verglasungen durchgängig montiert werden sollen. Unkomplizierte Anwendung: Trotz einseitiger Zugänglichkeit minimaler Bearbeitungsaufwand und stufenlose Nachjustierbarkeit.

Verstärkte Konstruktion für Dauerlast

Die schwere Ausführung ist speziell für beanspruchte Verbindungen konzipiert, die dauerhaft hohe Kräfte übertragen müssen – 31% mehr Material für 31% mehr Sicherheit.

Typische Einsatzfelder

- Schutz- & Prüfeinhausungen: Durchgängige Verglasungen ohne Verbinder-Unterbrechungen
- Maschineneinhausungen: Geschlossene Paneelflächen bei kraftschlüssigen Rahmenverbindungen
- Sicherheitsabtrennungen: Lückenlose Schutzwände mit stabilen Profilverbindungen
- Cleanroom-Konstruktionen: Glatte Oberflächen ohne störende Verbindungselemente

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

