



Bestell-Nr.: 115350

Teleskopleiter rot DIN EN 1147

Länge [mm]

3500 4400

Spezifikation

Verwendungszweck Rettung	Leiterlänge 3,5 m	Leiterlänge eingeschoben 800 mm	Leiterlänge ausgezogen 3,5 m	Anstellwinkel 70 °
Lichte Weite zwischen den Sprossen 270 mm	Außenbreite 500 mm	Holmhöhe 100 mm	Holmbreite 80 mm	Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm
Stufen-/Sprossentiefe 29 mm	Stufen-/Sprossenzahl 11 Sprossen	Max. Belastbarkeit 216 kg	Personen max. 2	Material Aluminium
Sprossenbelag Standard (rot)	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 940 x 560 x 130 mm, 13,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 115350	

Fakten

- Teleskopleiter aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Abriebfeste eloxierte Achteckrohr-Holme
- Mit wärmeisolierendem, rutsicherem Kunststoffbelag

- Variable Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion (Teilhöhen möglich)
- Sicherheitssystem für kontrolliertes Einfahren
- Reduzierung der Quetsch- und Verletzungsgefahr
- Zulässige Belastung: 250 kg / 2 Personen
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

