MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 115441

Teleskopleiter EU rot DIN EN 1147

Länge [mm]

3500 | 4400

Spezifikation

Verwendungszweck Rettung	Leiterlänge 4,4 m	Leiterlänge eingeschoben 910 mm	Leiterlänge ausgezogen 4,4 m	Anstellwinkel 70 °
Lichte Weite zwischen den Sprossen 270 mm	Holmhöhe 100 mm	Holmbreite 80 mm	Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm	Stufen-/Sprossentiefe 29 mm
Stufen-/Sprossenanzahl 14 Sprossen	Max. Belastbarkeit 216 kg	Personen max. 2	Material Aluminium	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 940 x 560 x 130 mm, 17,5 kg
Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 115441			

Fakten

- Teleskopleiter aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Abriebfeste eloxierte Achteckrohr-Holme
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag

- Variable Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion (Teilhöhen möglich)
- Sicherheitssystem für kontrolliertes Einfahren
- Reduzierung der Quetsch- und Verletzungsgefahr
- Zulässige Belastung: 250 kg / 2 Personen
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Weitere Produktbilder

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022