MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 115352

# Teleskopleiter blau DIN EN 1147

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verwendungszweck<br>Rettung | Leiterlänge<br>3,5 m | Leiterlänge eingeschoben<br>800 mm | Leiterlänge ausgezogen<br>3,5 m | Anstellwinkel<br>70 ° |
| Lichte Weite zwischen den Sprossen<br>270 mm | Außenbreite<br>500 mm | Leiterfüße<br>Leiterschuh | Holmhöhe<br>100 mm | Holmbreite<br>80 mm |
| Stufen-/Sprossenhöhe<br>28 mm | Stufen-/Sprossentiefe<br>29 mm | Stufen-/Sprossenanzahl<br>11 Sprossen | Max. Belastbarkeit<br>216 kg | Personen max.<br>2 |
| Material<br>Aluminium | Sprossenbelag<br>blau | Transportmaß (zuzüglich Verpackung)<br>940 x 560 x 130 mm, 15 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Rettungstechnik | Bestell-Nr.<br>115352 |

## Fakten

- Teleskopleiter aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Abriebfeste eloxierte Achteckrohr-Holme
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag

- Variable Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion (Teilhöhen möglich)
- Sicherheitssystem für kontrolliertes Einfahren
- Reduzierung der Quetsch- und Verletzungsgefahr
- Zulässige Belastung: 250 kg / 2 Personen
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

## Weitere Produktbilder





# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022