MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 115505

Teleskopleiter Rescue Line schwarz DIN EN 1147

Variante

rot, 3,5 m | rot, 4,1 m | schwarz

Spezifikation

Verwendungszweck Rettung	Leiterlänge eingeschoben 1,17 m	Leiterlänge ausgezogen 4,1 m	Anstellwinkel 70 °	Außenbreite 470 mm
Holmhöhe 100 mm	Holmbreite 75 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 13 Sprossen	Max. Belastbarkeit 500 kg	Personen max. 3
Material Aluminium	Sprossenbelag schwarz	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1270 x 490 x 125 mm, 21,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 115505

Fakten

- Teleskopleiter aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Abriebfeste eloxierte Dreieckrohr-Holme(teilweise kunststoffummantelt)
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag
- Variable Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion (Teilhöhen möglich)

- Integrierte Anzeige verschiedener Höhenangaben(2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 m)
- Sicherheitssystem für kontrolliertes Einfahren
- Reduzierung der Quetsch- und Verletzungsgefahr
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Weitere Produktbilder

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022