



Bestell-Nr.: 114062

# Seilzugleiter 2-teilig DIN EN 1147

Sprossenanzahl

- 2x10
- 2x11
- 2x12
- 2x13
- 2x14
- 2x15
- 2x16
- 2x17

## Spezifikation

|                                   |                                      |                                 |                                             |                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Verwendungszweck<br>Rettung       | Leiterlänge<br>eingeschoben<br>4,1 m | Leiterlänge ausgezogen<br>6,7 m | Anstellwinkel<br>70 °                       | Lichte Weite zwischen<br>den Sprossen<br>270 mm |
| Lichte Weite Oberleiter<br>350 mm | Lichte Weite Unterleiter<br>425 mm   | Außenbreite<br>490 mm           | Leiterfüße<br>Stahlspitze                   | Holmhöhe<br>74 mm                               |
| Holmbreite<br>35 mm               | Stufen-/Sprossenhöhe<br>28 mm        | Stufen-/Sprossentiefe<br>29 mm  | Stufen-/Sprossenanzahl<br>2x 12 Sprossen    | Max. Belastbarkeit<br>324 kg                    |
| Personen max.<br>3                | Material<br>Aluminium                | Sprossenbelag<br>Standard (rot) | Geschäftsbereich<br>MUNK<br>Rettungstechnik | Bestell-Nr.<br>114062                           |

## Fakten

- Seilzugleiter 2-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicheren Kunststoffbelag
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen am Fuß
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen

## Weitere Produktbilder



# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

