



Bestell-Nr.: 114068

Seilzugleiter 3-teilig DIN EN 1147

Sprossenanzahl

- 3x10
- 3x11
- 3x12
- 3x13
- 3x14
- 3x15
- 3x16
- 3x17

Spezifikation


Verwendungszweck Rettung	Leiterlänge eingeschoben 3,8 m	Leiterlänge ausgezogen 8,6 m	Anstellwinkel 70 °	Lichte Weite zwischen den Sprossen 270 mm
Lichte Weite Oberleiter 350 mm	Lichte Weite Mittelleiter 420 mm	Lichte Weite Unterleiter 420 mm	Außenbreite 490 mm	Leiterfüße Stahlspitze
Holmhöhe 74	Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm	Stufen-/Sprossentiefe 29 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 3x 11 Sprossen	Max. Belastbarkeit 324 kg
Personen max. 3	Material Aluminium	Sprossenbelag Standard (rot)	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 114068

Fakten

- Seilzugleiter 3-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen am Fuß
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

