

Bestell-Nr.: 011315

Montageplattform fahrbar

Plattformhöhe [mm]

970



Spezifikation

Arbeitshöhe 2,97 m	Gerüstlänge 1,3 m	Gerüstbreite 675 mm	Gerüsthöhe 1,13 m	Plattformbreite 600 mm
Plattformlänge 1,25 m	Max. Belastbarkeit 200 kg	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1250 x 600 x 800 mm, 17,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Plattformhöhe 970 mm

Fakten

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Reinrollen. Arretieren. Arbeiten. – werkzeuglos in Minuten aufgebaut
- Grundmodul (Art. 11315): Montageplattform mit zwei Geländern, zwei Aufsteckrahmen und Lenkrollen
- Modular erweiterbar: Die Montageplattform ist aus Standard-Gerüstteilen frei konfigurierbar – in 1.350 mm Breite sowie 1.800 / 2.450 / 3.000 mm Länge
- Plattform an jeder Sprosse einhängbar

Beschreibung

Du willst schnell und sicher oben arbeiten? Diese Montageplattform ist in wenigen Minuten startklar. Du rollst sie durch Türen, arretierst die Bremsen – fertig. Über den bequemen Leiterzugang steigst du sicher ein. Auf der rutschhemmenden Plattform stehst du ruhig, das umlaufende Geländer schützt dich bei Arbeiten über Kopf. Werkzeug liegt in Griffweite, Wege und Rüstzeit werden weniger. Für Elektro-, Wartungs-, Maler- und Ausbaujobs im ganzen Gebäude: kompakt, wendig, stabil – damit du mehr schaffst und am Ende des Tages saubere Ergebnisse lieferst.

- Minimaler Aufbauaufwand – ideal für Montage, Wartung & Ausbau
- Sicherer Aufstieg via Leiterzugang mit komfortabler Neigung
- Platzsparend bei Transport und Lagerung, da zusammengeklappt als Transportwagen nutzbar
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Stufen-Einhängeleiter (Art. 11316) werkzeuglos einhängbar für schnellen, sicheren Aufstieg mit steckbaren Ausstiegsholm (optional)
- Geländer-Set einseitig (Art. 11318) für gezielten Seitenschutz auf der Plattform (optional)
- Geländer-Set dreiseitig (Art. 11319) für Rundum-Schutz (optional)

Lieferumfang

- | | |
|------------------|-----------------------|
| ■ Plattform: 1 x | ■ Geländer: 2 x |
| ■ Lenkrolle: 4 x | ■ Aufsteckrahmen: 2 x |

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany

- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Sicher in die Höhe

- Optionales Montagesicherungsgeländer zur Absturzsicherung beim Auf- und Abbau
- Anbringung ohne Werkzeug, unkompliziert und handlich
- Geländer mit integrierter Knieleiste sowie Aluminium-Bordbretter



Höchste Qualität

- Anwenderfreundliche und robuste Konstruktion
- Geringes Gewicht der Einzelteile für eine leichte Handhabung
- Geschweißte Rundrohr-Rahmen für höchste Stabilität
- Rundum profilierte Sprossen für ein sicheres Auf- und Absteigen



Baukastensystem

- Durch Kombination verschiedener Einzelteile sind über 180 Varianten realisierbar
- Flexible Anpassungen und Erweiterungen jederzeit möglich
- Einzelteile zum Originalteilpreis
- Werkzeugloser Auf- und Abbau



Sicherer Stand

- Verstellbare Ausleger mit Schwenkfuß oder Fahrbalken sorgen je nach Modell für sicheres Arbeiten
- Einfach in der Handhabung
- Zusätzliche Ballastgewichte abhängig vom Einsatz erforderlich




Stabile Verbindung

- Selbstschließende Gerüstklaue mit ausgereifter Geometrie für eine sichere Verbindung
- Innovativer Federclip für Aufsteckrahmen – kein unabsichtliches Lösen oder Verlieren möglich
- Quer- und Diagonalstreben für eine hohe Stabilität



Alles im Blick

- Clipschale zur gut sichtbaren Anbringung der nötigen Prüfunterlagen am Gerüst
- Witterungs- und UV-beständig



Flexible Basis

- Lenkrollen mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand
- Höhenverstellung für Niveaueausgleich
- Verschiedene Größen und Ausführungen



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

