



Bestell-Nr.: 120156

## Rollcontainer zur Lagerung Offroad-System Premium

### Spezifikation

Länge 1,2 m	Breite 800 mm	Höhe 1,19 m	Höhe bis Oberkante Aufbau 281 mm	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1200 x 800 x 1185 mm, 60 kg
Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 120156			

### Fakten

- Optimale Lagerung aller Fahrwerks- und Zubehörartikel auf Europalettenmaß 1200 x 800 mm
- Einfacher und schneller Transport zum Einsatzort
- Zur Aufnahme von: Offroad-System Premium (Bestell-Nr. 120150) mit 2x Hubeinrichtungen, 1x Lenkeinheit und 3-teiligem Radsatz
- Gleisfahrwerk-Kit (Bestell-Nr. 120154)

### Lieferumfang

- Rollcontainer: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001

- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

- Die nachfolgend aufgeführten  
Ausstattungsmerkmale sind serienmäßig bei  
jedem Rollcontainer des Sortiments "Standard"  
enthalten
- Aufbau aus hochfestem Aluminium-  
Schraubkanalprofil Verbund der Profile über  
stabile, überkreuzende Eckverschraubungen –  
kein Schweißen!
- Markierungen für gute Sichtbarkeit bei  
Dunkelheit
- 2 Bockrollen Ø 200mm mit innenliegender  
Trommelbremse und Totmannfunktion
- 2 Lenkrollen Ø 200mm mit Richtungsfeststeller  
und zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller
- Fuß-Feststellbremse aus verzinktem Stahl für  
Lenkrollen
- Bedieneinheit mit ergonomischen und  
durchgehenden Griffstangen mit SoftGrip-  
Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger  
Betätigungsmechanismus über hochwertigen  
Bowdenzug aus Edelstahl

## Unternehmens-Zertifizierungen

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

