



Bestell-Nr.: 127128

ML FlexxLift 4.0 MP Ex

Spezifikation

Arbeitshöhe 4 m	Plattformlänge 740 mm	Plattformbreite 45 mm	Für den Einsatz im Außenbereich zugelassen Nein	Max. Belastbarkeit 135 kg
Plattformhöhe max. 2 m	Neigung 0 °	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1180 x 735 x 1670 mm, 275 kg	Bestell-Nr. 127128	

Fakten

- Manuelle Vertikalmastbühne, explosionsgeschützt (EX), Arbeitshöhe 4,00 m
- Max. Belastbarkeit 135 kg (Person plus Material)
- Patentierter Gasdruckfeder-Hubmechanismus, stromlos
- Manueller Fahr- und Hubantrieb, einhändig bedienbar
- Offener Arbeitskorb mit horizontaler Knieleiste
- Transportbreite 735 mm, Eigengewicht 275 kg – tür- und aufzugstauglich
- Kompakt im EU-Paletten-Maß, niedrige Bauhöhe

Beschreibung

In explosionsgefährdeten Bereichen zählt jedes Detail. Die manuelle Vertikalmastbühne ML FlexxLift 4.0 MP (EX) ist explosionsgeschützt ausgeführt und hebt Sie auf 4,00 m Arbeitshöhe – stromlos und sicher.

Explosionsgeschützt und ohne Strom

Die EX-Ausführung ist für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt. Der patentierte Gasdruckfeder-Mechanismus trägt die Last, während Sie sie einhändig heben und senken. Sie brauchen keine Batterie und keinen Stromanschluss – Sie rollen die Bühne an die Arbeitsstelle und legen los.

- Gabelstaplertaschen und Kranösen
- Geprüft nach EN 280 (Klasse 3A), CE-Konformität und Prüfbuch

Offener Korb – von der Seite beladen, ohne Umgreifen

Im offenen Korb be- und entladen Sie Ihr Material bequem von der Seite, statt es über eine hohe Kante zu heben. So greifen Sie auch im unteren Bereich mühelos zu.

Leicht zu transportieren – vom Fahrzeug bis durch die Tür

Mit 275 kg bleibt die Bühne leicht genug, um empfindliche Böden zu schonen. Bei einer Transportbreite von 735 mm rollen Sie sie durch Standardtüren, und dank EU-Paletten-Maß und niedriger Bauhöhe verladen Sie sie in gängige Kastenwagen. Für schweres Gelände oder die Rampe greifen Sie auf Gabelstaplertaschen und Kranösen zurück.

Geprüfte Sicherheit – mit Nachweis

Die Bühne ist nach EN 280 (Klasse 1A) geprüft; CE-Konformitätserklärung und Prüfbuch erhalten Sie in Deutsch. Es gilt die Gewährleistung von 12 Monaten.

Fragen Sie jetzt an.

Lieferumfang

- Lift: x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: x

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

