

Bestell-Nr.: 930209

Montagewinkel 30x30 mm



Typ

30x30

40x40

Spezifikation

Material Stahl verzinkt	Profilmaß X 30 mm	Profilmaß Y 30 mm	Gewicht/Stück 46 g	Nutgröße 6 mm
Maß A 27 mm	Maß B 34 mm	Maß C 4 mm	Bestell-Nr. 930209	

Fakten

- Profilwinkel für Profil 30
- Flacher Platzsparende Winkel
- Zur Verbindung von Profilen untereinander
- Zur Montage unterschiedlicher Komponenten
- Keine spanende Bearbeitung notwendig

Beschreibung

Flacher Montagewinkel für platzsparende Profilverbindungen! Der MUNK Montagewinkel aus verzinktem Stahl schafft stabile 90°-Verbindungen – ohne spanende Bearbeitung und bei minimalstem Platzbedarf.

Platzsparend & robust konstruiert

- Flache Bauweise: Nur 4 mm (30×30) bzw. 5 mm (40×40) Materialstärke für minimalen Platzbedarf zwischen Profilen
- Verzinkter Stahl: Korrosionsschutz für Dauereinsatz in Industrie- und Außenanwendungen

- Gewichtsoptimiert: 46 g (30×30) bzw. 100 g (40×40) – leichter als Druckguss-Eckwinkel

Universell einsetzbar ohne Bearbeitung

Passend für alle MUNK Konstruktionsprofile mit 6-mm-T-Nuten (30-mm-Profile) oder 8-mm-T-Nuten (40-mm-Profile). Keine spanende Bearbeitung notwendig – Nutensteine einlegen, Winkel aufsetzen, verschrauben.

Vielseitige Verbindungsmöglichkeiten

- Profilverbindungen: Stabile Rahmenecken für Maschinengestelle und Einhausungen
- Komponentenmontage: Befestigung von Paneelen, Blechen oder Zubehörteilen
- Verstrebungen: Nachträgliche Aussteifung bestehender Konstruktionen

Typische Einsatzfelder

- Maschinenrahmen: Platzsparende Eckverbindungen bei beengten Platzverhältnissen
- Schutz- & Prüfeinhausungen: Flache Montage ohne störende Überstände
- Montagetische: Befestigung von Arbeitsplatten oder seitlichen Komponenten
- Transportgestelle: Leichte Verstrebungen für mobile Konstruktionen

Entdecken Sie den MUNK Montagewinkel – die schlanke Alternative für Profilverbindungen, die heute Platz spart und morgen flexibel erweitert werden kann.

Lieferumfang

- Montagewinkel: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

