MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 033806

Stufen-Stehleiter Holz beidseitig begehbar

Stufen-/Sprossenanzahl

2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8

Spezifikation

Arbeitshöhe 2,25 m	Tritt-Ausführung Stufen + Sprossen gemischt	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 3 Stufen	Stufen-/Sprossenhöhe 20 mm	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm
Stufen-/Sprossenabstand 250 mm	Leiterlänge 970 mm	Gesamtlänge geklappt 970 mm	Schrittlänge 750 mm	Neigung 70 °
Untere Außenbreite 440 mm	Obere Außenbreite 340 mm	Holmhöhe 65 mm	Holmbreite 22 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg
Bauart Freistehend | Beidseitig begehbar	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 970 x 440 x 160 mm, 5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 033806	

Fakten

- Stufen-Stehleiter aus Holz
- Holme aus massivem Nadelschnittholz, Stufen aus Buchenholz
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R10
- Die obersten beiden Sprossen aus Buche 22 x 44 mm

- Verzapfte Stufen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung durch fest verschraubte Textilgurte
- Transportsicherung aus Kunststoff am Leiterfuß
- Stufenabstand: 230 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- Leiter: 1 x

Weitere Produktbilder







Mehrwerte

Industriequalität

- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze
- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör

Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur TRBS 2121 Teil 2 haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die Arbeitshöhe ermittelt wird, lesen Sie in unseren Wissen



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

