MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 070775

Arbeitspodest fahrbar mit Geländer

Spezifikation

Arbeitshöhe 2,99 m	Podesthöhe 990 mm	Obere Trittfläche Tiefe 460 mm	Obere Trittfläche Breite 850 mm	Rutschhemmungsklasse R9
Grundfläche Länge 460 mm	Grundfläche Breite 850 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 5 Stufen	Höhe 2,1 m	Max. Belastbarkeit 150 kg
Material Aluminium	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1550 x 1100 x 2250 mm, 100 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 070775	

Fakten

- Einseitig begehbares Arbeitspodest aus Aluminium mit Neigung 45°
- 225 mm tiefe Stufen
- Plattformlänge: 460 mm
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), für die Nutzung im Außenbereich empfehlen wir Beläge aus Stahl-Gitterrost (R 12) oder Aluminium-Gitterrost (R 13)
- Zwei ausklappbare Griffe an den Handläufen

- Stapleraufnahmen quer zum Anstieg
- Geländer und Handlauf einseitig links und stirnseitig starr
- Starrer Handlauf an der rechten Seite
- Plattform rechts ohne Geländer
- Fußplatten angeschweißt
- Zwei Hubrollen Ø 150 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Maximale Belastung: 300 kg

Lieferumfang

- Podest: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder



Mehrwerte


Sicheres Arbeiten

- Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Großformatige, rutschsichere Plattformen
- Stabile Konstruktionen für einen sicheren Stand



Industriequalität

- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien



Variantenvielfalt

- Tritte mit Grundkonstruktionen aus Aluminium-Rechteckrohr-Holmen oder Stahl-Rundrohr
- Geschweißte und geschraubte Varianten
- Verschiedene Stufen- und Plattformausführungen



Ihr Plus an Ergonomie

- Integrierte oder nachrüstbare Rollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Griffe für die ergonomische Handhabung
- Klappbare Produkte für den einfachen Transport



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

