MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 116107

Seilzugleiter 2-teilig ÖNORM F4047

Spezifikation

Verwendungszweck Rettung	Leiterlänge eingeschoben 4,7 m	Leiterlänge ausgezogen 8 m	Anstellwinkel 70 °	Lichte Weite zwischen den Sprossen 265 mm
Lichte Weite Oberleiter 415 mm	Lichte Weite Unterleiter 360 mm	Außenbreite 470 mm	Leiterfüße Stahlspitze	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 15 Sprossen
Max. Belastbarkeit 216 kg	Personen max. 2	Material Aluminium	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 4468 x 550 x 160 mm, 40 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik
Bestell-Nr. 116107				

Fakten

- Seilzugleiter 2-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach ÖNORM F4047
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- Gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Rundsprossen Ø 34 mm inklusive Aufstellhilfe unten

- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Zulässige Belastung: 2 Personen

Weitere Produktbilder





Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

