MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 930401

Linsenkopfschraube M6-12

Länge [mm]

12 | 16 | 20

Spezifikation

ISO-Gewinde M6	Antrieb Innensechskant	Maß L 12 mm	Material Stahl verzinkt	Bestelleinheit C62
Bestell-Nr. 930401				

Fakten

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

Beschreibung

Der vielseitige Standard für mittlere Belastungen! Die MUNK Linsenkopfschraube M6 mit Innensechskant verbindet optimale Tragkraft mit ansprechender Optik – verfügbar in drei bewährten Längen für die häufigsten Konstruktionsaufgaben.

Technische Eckdaten M6

- Kopfdurchmesser: 10,5 mm – ausgewogenes Verhältnis von Stabilität und Optik
- Kopfhöhe: 3,3 mm – robust bei kompakter Bauweise

- Antrieb: Innensechskant SW4 – sichere Verschraubung auch bei höheren Drehmomenten
- Verfügbare Längen: Drei optimierte Standardlängen für typische Anwendungen
- Material: Verzinkter Stahl mit hoher Dauerfestigkeit

Ideale Anwendungen

- Universelle Profile: 30-mm und 40-mm-Konstruktionen, Maschinenrahmen
- Belastete Verbindungen: Förderanlagen, Arbeitsplätze, Automatisierungstechnik
- Standard-Befestigungen: Paneele, Abdeckungen, Zubehörkomponenten

Lieferumfang

- Linsenkopfschraube: 1 x

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

