



Bestell-Nr.: 027928

Einstiegrahmen 135/196

Sprossenanzahl

7

Spezifikation

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|--|
| Länge 2,08 m | Höhe 1,96 m | Gerüstbreite 1,35 m | Passend für Rollgerüste | Transportmaß 2080 x 1340 x 60 mm, 9,5 kg |
| Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr. 027928 | | | |

Fakten

- Einfach zu montieren dank durchdachtem Stecksystem
- Unterstützt effizientes und sicheres Arbeiten
- Für Gerüstbreite 1,35m

Lieferumfang

- Rahmen: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548

