MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 060019

Wandhalter, verstellbar, Stahl verzinkt

Wandabstand min [mm]

150 | 165 | 200 | 280 | 360

Spezifikation

Passend für Schachtleitern	Wandabstand min. 150 mm	Wandabstand max. 300 mm	Verstellbereich 150 mm	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 315 x 92 x 40 mm, 0,78 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 060019	Material Stahl verzinkt		

Fakten

- Verstellbarer Wandhalter
- Für Schachtleitern
- Stahl verzinkt
- Hinweis: Für Leitern mit 4 – 9 Sprossen sind 4 Wandhalter, für Leitern mit 10 – 15 Sprossen 6 Wandhalter, für Leitern mit 16 – 24 Sprossen 10 Wandhalter erforderlich

- Hinweis: Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

Lieferumfang

- Wandhalter: 1 x
- Montageanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

