MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 064023

# Wandhalter Edelstahl für GFK, verstellbar

Wandabstand min [mm]

150 | 165 | 200 | **280** | 360

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Passend für<br>Schachtleitern | Wandabstand min.<br>280 mm | Wandabstand max.<br>330 mm | Verstellbereich<br>50 mm | Transportmaß (zuzüglich Verpackung)<br>339 x 127 x 50 mm, 1,18 kg |
| Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>064023 | Material<br>Edelstahl V4A | | |

## Fakten

- Wandhalter verstellbar
- Für GFK-Schachtleitern
- Edelstahl
- Hinweis: Für Leitern mit 4 – 9 Sprossen sind 4 Wandhalter, für Leitern mit 10 – 15 Sprossen 6 Wandhalter, für Leitern mit 16 – 24 Sprossen 10 Wandhalter erforderlich

- Hinweis: Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

## Lieferumfang

- Wandhalter: 1 x
- Montageanleitung: 1 x

## Weitere Produktbilder



# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

