MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 110007

Klappleiter Holz DIN EN 1147

Spezifikation

Verwendungszweck Zugang	Leiterlänge 3 m	Anstellwinkel 70 °	Lichte Weite zwischen den Sprossen 265 mm	Außenbreite 90 mm
Leiterfüße Stahlspitze	Holmhöhe 60 mm	Holmbreite 45 mm	Stufen-/Sprossenhöhe 34 mm	Stufen-/Sprossentiefe 20 mm
Stufen-/Sprossenanzahl 9 Sprossen	Stufen-/Sprossenabstand 300 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Personen max. 1	Material Holz
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 3267 x 90 x 60 mm, 9,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 110007		

Fakten

- Klappleiter aus Holz
- Zugangsleiter nach DIN EN 1147
- Zusammenklappbare Konstruktion
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreiem Oregon-Pine
- 9 Sprossen aus astfreier Esche

- Holzteile farblos lackiert
- Endbeschläge zum Einrammen
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Zulässige Belastung: 108 kg / 1 Person

Weitere Produktbilder







Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

