MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 115096

Verbindungsteil Multifunktionsleiter DIN EN 1147

Spezifikation

Lichte Weite als Stehleiter 2,67 m	Lichte Höhe des Anschlagpunkts 3,56 m	Außenbreite 570 mm	Leiterfüße Leiterschuh	Max. Belastbarkeit 250 kg
Material Aluminium	Sprossenbelag Standard (rot)	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 885 x 570 x 330 mm, 14 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 115096

Fakten

- Verbindungsteil aus Aluminium
- Passend für Multifunktionsleiter 115093 (2 St. erforderlich)
- Zur Erstellung von Stehleiter, Überstieg, Dreibock oder Schlauchüberführung
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- Mit integrierter Öse zum Anbringen eines Karabiners oder Schäkels
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe

- Zulässige Belastung: 300 kg

Weitere Produktbilder





Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

