MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 062264

Leiterteil Alu blank

Länge [mm]

1960 | 2800 | 3640

Spezifikation

Länge 1,96 m	Außenbreite 520 mm	Stufenbreite 470 mm	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 7 Sprossen	Holmhöhe 60 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Rutschhemmungsklasse R10
Material Aluminium	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1955 x 525 x 60 mm, 3,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 062264	Ersatzteil für Artikel-Nr. 510125
Ersatzteil für Artikel-Nr. 510100				

Fakten

- Leiterbreite 520 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Sprossenabmessung: 30 x 30 mm

- Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen

Lieferumfang

- Leiterteil: 1 x

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als Downloads) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022