MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 032013

Sprossen-Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse

Sprossenanzahl

4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6

Spezifikation

Arbeitshöhe min. 3,05 m	Arbeitshöhe max. 4,2 m	Stufen-/Sprossenanzahl 4x 3 Sprossen	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Tritt-Ausführung Sprossen	Leiterlänge als Anlegeleiter (min.) 1,95 m	Leiterlänge als Anlegeleiter 3,1 m	Leiterlänge als Stehleiter (min.) 980 mm
Leiterlänge als Stehleiter 1,5 m	Außenbreite 500 mm	Holmbreite 25 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Flexibel | 4-teilig | treppengängig
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1030 x 495 x 195 mm, 11,88 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 032013		

Fakten

- Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, Rutschhemmung R10
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter

- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. mit Gurt befestigt)
- Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder







MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Mehrwerte

Einfache Handhabung

- Mittig angebrachte, automatisch verriegelnde Stahlscharniere für schnellen Wechsel der Funktionen
- Bei Telesteps: Robuste Gelenke an Klappeinheiten garantieren Langlebigkeit



Rastergriffe

- Bequeme Handhabung durch ergonomische Form
- Stabil und sicher dank Stahlkern und Alu-Auflage



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



handlich und kompakt

- Dank Teleskopfunktion lassen sich Leitern bei Nichtgebrauch auf ein Minimum zusammenklappen/-fahren
- Platzsparende Lagerung und einfacher Transport

Flexibler Einsatz

- Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Einsetzbar als höhenverstellbare Steh- und Anlegeleiter



Höhenverstellung

- Die höhenverstellbaren Leiterteile eignen sich ideal für den Gebrauch auf Treppen
- Intuitives Teleskopieren der Leiter durch gut sichtbare Hebel oder Rastergriffe



Sicherer Stand

- Traversen in optimalen Breiten zum Leitermodell
- Konische Bauweise (ohne Traverse) oder angeschrägte Gummischuhe



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

