MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 033208

Sprossen-Stehleiter Holz

Sprossenanzahl

2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10

Spezifikation

Arbeitshöhe 2,5 m	Tritt-Ausführung Sprossen	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 4 Sprossen	Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Höhe 1,14 m
Leiterlänge 1,23 m	Schrittlänge 830 mm	Untere Außenbreite 500 mm	Obere Außenbreite 380 mm	Holmhöhe 60 mm
Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Freistehend | Beidseitig begehbar	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1225 x 490 x 123 mm, 6,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 033208

Fakten

- Sprossen-Stehleiter aus Holz
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
- Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
- Sprossenabstand: 280 mm

- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Lieferumfang

- Leiter: 1 x

Weitere Produktbilder







Mehrwerte

Industriequalität

- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze
- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör

Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur TRBS 2121 Teil 2 haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die Arbeitshöhe ermittelt wird, lesen Sie in unseren Wissen



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

