



Bestell-Nr.: 011013

Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse



Sprossenanzahl

Spezifikation

| Arbeitshöhe | Leiterlänge | Stufen-/Sprossenhöhe | Stufen-/Sprossentiefe | Stufen-/Sprossenabstand |
|---|------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 5 m | 4,69 m | 30 mm | 30 mm | 280 mm |
| Obere Außenbreite | Untere Außenbreite | Traversenbreite | Neigung | Holmhöhe |
| 128 mm | 900 mm | 900 mm | 70° | 73 mm |
| Holmbreite 25 mm | Max. Belastbarkeit 120 kg | Bauart Zum Anlehnen 2- teilig | Transportmaß 1702 x 905 x 95 mm, 4,5 kg | Transportmaß 2 2900 x 430 x 137 mm, 6,5 kg |
| Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr. 011013 | | | |

Fakten

- Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung



- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 120 kg

Lieferumfang

Leiter: 1 x

■ Traverse (liegt lose bei): 1 x

Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1

Χ

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

Unternehmenszertifizierung: ISO 9001

Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

Unternehmenszertifizierung: EN 1090

Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff



• Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder







Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

Mehr erfahren



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



nivello® Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter
 Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren
 Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich





Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken





Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit









