MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 115010

# Seilzugleiter 2-teilig DIN EN 1147

Sprossenanzahl

2x17

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rettungshöhe<br>8,1 m | Verwendungszweck<br>Rettung | Leiterlänge eingeschoben<br>5,6 m | Leiterlänge ausgezogen<br>9,7 m | Anstellwinkel<br>70 ° |
| Lichte Weite zwischen den Sprossen<br>270 mm | Lichte Weite Oberleiter<br>350 mm | Lichte Weite Unterleiter<br>425 mm | Außenbreite<br>500 mm | Leiterfüße<br>Stahlspitze |
| Holmhöhe<br>74 mm | Holmbreite<br>35 mm | Stufen-/Sprossenhöhe<br>28 mm | Stufen-/Sprossentiefe<br>29 mm | Stufen-/Sprossenanzahl<br>2x 17 Sp. |
| Max. Belastbarkeit<br>324 kg | Personen max.<br>3 | Material<br>Aluminium | Sprossenbelag<br>Standard (rot) | Transportmaß<br>6148,5 x 570 x 310 mm, 41 kg |
| Geschäftsbereich<br>MUNK Rettungstechnik | Bestell-Nr.<br>115010 | | | |

## Fakten

- Seilzugleiter 2-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147

- Mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicheren Kunststoffbelag
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen am Fuß
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Made in Germany

TÜVRheinland
ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

Zertifiziert nach
DVS ZERT
EN 1090-1

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

Amtliches Verzeichnis
AVPQ
Präqualifizierter Unternehmen