MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 115476

Teleskop-Kombileiter Combi Line

Stufenanzahl

5 + 2

Spezifikation

Arbeitshöhe max. 3,1 m	Stufen-/Sprossenanzahl 1x5 St. 1x2 St.	Stufen-/Sprossentiefe 90 mm	Tritt-Ausführung Stufen	Länge eingefahren 690 mm
Länge ausgefahren 2,34 m	Außenbreite 690 mm	Traversenbreite 690 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Freistehend | Beidseitig begehbar
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 740 x 480 x 200 mm, 15,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 115476		

Fakten

- Original Telesteps-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Dreieckrohr-Holme, abriebfest eloxiert
- 90 mm tiefe Stufen mit Linienprofilen zur Minimierung der Rutschgefahr
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Bequeme Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter

- Leicht zu transportieren dank integriertem Tragegriff (liegt lose bei)
- Kompakt zusammenklappbar
- Maximale Belastung: 150 kg
- Werkzeugablage optional als Zubehör erhältlich
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Tragegriff (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder







Mehrwerte

Einfache Handhabung

- Mittig angebrachte, automatisch verriegelnde Stahlscharniere für schnellen Wechsel der Funktionen
- Bei Telesteps: Robuste Gelenke an Klappeinheiten garantieren Langlebigkeit



Rastergriffe

- Bequeme Handhabung durch ergonomische Form
- Stabil und sicher dank Stahlkern und Alu-Auflage



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



handlich und kompakt

- Dank Teleskopfunktion lassen sich Leitern bei Nichtgebrauch auf ein Minimum zusammenklappen/-fahren
- Platzsparende Lagerung und einfacher Transport

Flexibler Einsatz

- Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Einsetzbar als höhenverstellbare Steh- und Anlegeleiter



Höhenverstellung

- Die höhenverstellbaren Leiterteile eignen sich ideal für den Gebrauch auf Treppen
- Intuitives Teleskopieren der Leiter durch gut sichtbare Hebel oder Rastergriffe



Sicherer Stand

- Traversen in optimalen Breiten zum Leitermodell
- Konische Bauweise (ohne Traverse) oder angeschrägte Gummischuhe



Zertifikate



Z1 070102 0011
Rev. 0 - Zertifikat

Gültig in

DIN EN 131-6:2019
DIN EN 131-1:2015/A1:2019
DIN EN 131-3:2018

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022