MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 115480

Teleskop-Arbeitsplattform Solid Line

Sprossenanzahl

2x4

Spezifikation

Arbeitshöhe min. 2,2 m	Arbeitshöhe max. 2,6 m	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 4 Stufen	Stufen-/Sprossentiefe 65 mm	Tritt-Ausführung Stufen
Ausladung 1,96 m	Länge eingefahren 740 mm	Länge ausgefahren 880 mm	Plattformhöhe min. 510 mm	Plattformhöhe max. 880 mm
Außenbreite 620 mm	Traversenbreite 620 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Beidseitig begehbar | Freistehend	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 740 x 470 x 285 mm, 19,5 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 115480			

Fakten

- Original Telesteps-Arbeitsplattform aus Aluminium
- Stabile Rundrohr-Holme, abriebfest eloxiert
- 65 mm tiefe Stufen mit Linienprofilen zur Minimierung der Rutschgefahr
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung

- Drei verschiedene Plattformhöhen (0,51 / 0,68 / 0,88 m) möglich
- Geriffelte Arbeitsplattform für sicheren Stand
- Leicht zu transportieren dank integriertem Tragegriff (liegt lose bei)
- Kompakt zusammenklappbar
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Lieferumfang

- Arbeitsplattform: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder







Mehrwerte

Einfache Handhabung

- Mittig angebrachte, automatisch verriegelnde Stahlscharniere für schnellen Wechsel der Funktionen
- Bei Telesteps: Robuste Gelenke an Klappeinheiten garantieren Langlebigkeit



Rastergriffe

- Bequeme Handhabung durch ergonomische Form
- Stabil und sicher dank Stahlkern und Alu-Auflage



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



handlich und kompakt

- Dank Teleskopfunktion lassen sich Leitern bei Nichtgebrauch auf ein Minimum zusammenklappen/-fahren
- Platzsparende Lagerung und einfacher Transport

Flexibler Einsatz

- Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Einsetzbar als höhenverstellbare Steh- und Anlegeleiter



Höhenverstellung

- Die höhenverstellbaren Leiterteile eignen sich ideal für den Gebrauch auf Treppen
- Intuitives Teleskopieren der Leiter durch gut sichtbare Hebel oder Rastergriffe



Sicherer Stand

- Traversen in optimalen Breiten zum Leitermodell
- Konische Bauweise (ohne Traverse) oder angeschrägte Gummischuhe



Zertifikate



Z1 070102 0014
Rev. 00 - Zertifikat

Gültig in

PPP 52178D:2021

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022