MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 070632

Porte de sécurité FlexxGuard

Variantes

Spécification

Largeur totale 466,8 mm	Verrouillable Oui	Hauteur du garde-corps 1,11 m	Conception Mobile	Matériau Aluminium revêtu
Couleur RAL 1021	Dimensions de transport (emballage non compris) 850 x 650 x 60 mm, 7,7 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 070632	

Les faits

- Montage facile
- Porte de sécurité en aluminium avec revêtement RAL 2004
- Porte de sécurité avec barre à la hauteur des genoux
- Barrière pivotante (non revêtue)


Étendue de la livraison


- Porte de sécurité: 1 x


Plus d'images de produits











Valeur ajoutée

Avec le garde-corps de sécurité mobile FlexxGuard en système modulaire, vous pouvez facilement sécuriser les zones dangereuses sur les chantiers ou dans les installations industrielles et protéger ainsi les travailleurs et les visiteurs. Les garde-corps s'installent et se sécurisent rapidement et facilement sur des sols en caillebotis. Grâce à sa structure flexible, le garde-corps de sécurité FlexxGuard s'adapte parfaitement aux exigences et garantit ainsi la meilleure protection.

Un garde-corps de sécurité complet se compose au minimum de :

- Garde-corps télescopique : 1x ou plus
- Poteaux de garde-corps : 2x ou plus
- Porte de sécurité : 1x ou plus (si possibilité d'accès souhaitée)

Avantages

- Haut niveau de sécurité
- Utilisation mobile
- Montage rapide et facile sans outils
- Adaptable à diverses exigences
- Durable et nécessitant peu d'entretien

Variantes de montage

La barrière de sécurité FlexxGuard peut être montée dans de nombreuses variantes. Les composants peuvent être combinés de manière flexible et sans outils, permettant de neutraliser rapidement et facilement les zones dangereuses. Un design attrayant, des composants bien pensés et des matériaux de haute qualité garantissent une protection optimale.



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

