



N° de commande: 111007

## Echelle à corde en 3 parties avec supports DIN EN 1147 phosphorescente

Nombre de barreaux

3x17

### Spécification

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Hauteur d'appui<br>12,2 m                       | Utilisation prévue<br>Rettung                   | Longueur de l'échelle en position rentrée<br>5,6 m | Longueur de l'échelle en position déployée<br>14 m  | Angle d'appui<br>70 °   |
| Largeur libre entre deux barreaux<br>270 mm     | Largeur libre de l'échelle supérieure<br>350 mm | Largeur libre de l'échelle intermédiaire<br>420 mm | Largeur libre de l'échelle inférieure<br>420 mm     | Largeur extérieure<br>500 mm  |
| Pieds d'échelle<br>Stahlspitze                  | Hauteur des montants<br>74                      | Hauteur des marches / barreaux<br>28 mm            | Profondeur des marches / des barreaux<br>29 mm      | Nombre de marches / barreaux<br>3x 17 barreaux                                |
| Charge max.<br>324 kg                           | Nombre max. de personnes<br>3                   | Matériau<br>Aluminium                              | Revêtement de barreaux<br>Glow (gelb nachleuchtend) | Dimensions de transport (emballage non compris)<br>6155 x 580 x 245 mm, 85 kg |
| Division commerciale<br>MUNK<br>Rettungstechnik | N° de commande<br>111007                        |  |   |   |

### Les faits

- Échelle coulissante à corde en 3 parties en aluminium
- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147

- Avec corde, crochet de retenue et descendeur
- Revêtement plastique jaune phosphorescent, thermo-isolant et antidérapant
- Supports en tubes d'aluminium avec pointes en acier et revêtement en caoutchouc
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Partie inférieure avec pointes en acier sur les pieds
- Partie supérieure avec galets de roulement muraux
- Charge autorisée : 324 kg / 3 personnes

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



## Certifications d'entreprise

---

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

