



N° de commande: 120036

Conteneur roulant pour boîtes d'APR et bouteilles de rechange

Type

Appareil respiratoire

Appareils respiratoire et bouteilles de rechange

Boîtes d'appareils respiratoires

Boîtes d'appareils respiratoires et bouteilles de rechange

Spécification

Type de produit Atemschutzgeräteboxen und Ersatzflaschen	Longueur 1,2 m	Largeur 800 mm	Hauteur 1,7 m	Charge max. 500 kg
Diamètre des roues 200 mm	Système de freinage Standard	Nombre de niveaux 3	Nombre d'appareils de protection respiratoire 6	Nombre de bouteilles d'air 6
Dimensions de transport (emballage non compris) 1200 x 800 x 1697 mm, 140 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 120036		

Les faits

- Conteneur roulant avec châssis « Standard »
- Pour transporter en toute sécurité six appareils de protection respiratoire (systèmes à une bouteille), six masques de protection respiratoire avec filtres et détendeurs ainsi que six bouteilles d'oxygène (6 l en acier / 6,8 l en matériau composite)
- Stockage de chaque appareil de protection respiratoire dans six boîtes de transport individuelles avec couvercle rabattable

- Séparation en trois niveaux de stockage
- Stockage de six bouteilles d'oxygène (en acier / matériau composite) en tubes de transport en PE Ø 171 mm dans une structure fermée en plaques de bois sérigraphiées
- Avec cuve de stockage en aluminium avec poignée et boîtes de transport
- Autres tailles et versions livrables sur demande
- Également disponible en option avec le châssis « Quadro » ou « Quadro Light »
- Livré sans équipement
- Équipement de qualité de série
- Construction solide en profilé aluminium renforcé
- Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées contre les intempéries
- Unité de commande Ergo-Glow-Grip – Barre de préhension continue, de forme ovale, pour une utilisation intuitive. Les éléments de commande photoluminescents se chargent par rayonnement UV – pour une fonctionnalité et une sécurité optimales, même dans l'obscurité
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden flexible
- Deux roues orientables de Ø 200 mm à roulement à billes avec frein central pour une conduite optimale
- Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes à la poussière, à l'humidité et à l'huile
- Frein d'arrêt actionnable avec le pied

Étendue de la livraison

- Conteneur roulant: 1 x

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

- Les caractéristiques suivantes correspondent à tous les conteneurs roulants en version « Standard »
- Structure en aluminium haute résistance avec profilé de vissage Assemblage des profilés par vissage des angles en croix – pas de soudure !
- Marquages pour une bonne visibilité dans la pénombre
- 2 roulettes fixes Ø 200mm avec frein à tambour interne et dispositif homme mort
- 2 roulettes orientables Ø 200mm avec blocage de direction et blocage centrale de la roue et de la couronne d'orientation
- Frein d'arrêt à pied en acier galvanisé pour les roulettes orientables
- Unité de commande avec barre ergonomique, revêtement « SoftGrip »
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden en acier

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

