



N° de commande: 120062

## Conteneur roulant Hygiène type 2

Type

1 2

### Spécification

|                              |                                 |                                                 |                          |                       |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Type de produit<br>2         | Longueur<br>1,2 m               | Largeur<br>800 mm                               | Hauteur<br>1,38 m        | Charge max.<br>500 kg |
| Diamètre des roues<br>200 mm | Système de freinage<br>Standard | Division commerciale<br>MUNK<br>Rettungstechnik | N° de commande<br>120062 |                       |

### Les faits

- Conteneur roulant avec châssis « Standard »
- Lavabo (400 x 300 mm) en acier inoxydable avec robinetterie et pédale de commande évitant tout contact des mains
- Arrivée et évacuation de l'eau par raccord rapide (raccords de transition Storz-C, réducteur de pression et tuyau d'évacuation de 5 m inclus)
- Espace hygiène avec distributeurs de savon et de serviettes en papier
- Distributeur universel de désinfectant à main
- Poubelle intégrée, avec couvercle
- 2 x bacs Euro (600 x 400 x 235 mm) avec couvercle

- 2 x bacs Euro (600 x 400 x 285 mm) avec couvercle
- 2 x bacs Euro (600 x 400 x 335 mm) avec couvercle
- Également disponible en option avec tuyaux de qualité alimentaire et chauffe-eau instantané
- Autres tailles et versions livrables sur demande
- Également disponible en option avec le châssis « Quadro Light »
- Livré sans équipement
- Équipement de qualité de série
- Construction solide en profilé aluminium renforcé
- Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées contre les intempéries
- Unité de commande Ergo-Glow-Grip – Barre de préhension continue, de forme ovale, pour une utilisation intuitive. Les éléments de commande photoluminescents se chargent par rayonnement UV – pour une fonctionnalité et une sécurité optimales, même dans l'obscurité
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden flexible
- Deux roues orientables de Ø 200 mm à roulement à billes avec frein central pour une conduite optimale
- Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes à la poussière, à l'humidité et à l'huile
- Frein d'arrêt actionnable avec le pied

### Étendue de la livraison

- Conteneur roulant: 1 x

## Plus d'images de produits



## Valeur ajoutée

- Les caractéristiques suivantes correspondent à tous les conteneurs roulants en version « Standard »
- Structure en aluminium haute résistance avec profilé de vissage Assemblage des profilés par vissage des angles en croix – pas de soudure !
- Marquages pour une bonne visibilité dans la pénombre
- 2 roulettes fixes Ø 200mm avec frein à tambour interne et dispositif homme mort
- 2 roulettes orientables Ø 200mm avec blocage de direction et blocage centrale de la roue et de la couronne d'orientation
- Frein d'arrêt à pied en acier galvanisé pour les roulettes orientables
- Unité de commande avec barre ergonomique, revêtement « SoftGrip »
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden en acier

## Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

