



N° de commande: 052087

Échelle à plate-forme enfichable





Sécurisation de l'ascension

2 rampes Poignée pliable

compact

Spécification

Hauteur de travail 2,45 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 2 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Hauteur de la plate- forme 450 mm
Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm	Hauteur 1,2 m	Longueur de l'échelle 1,27 m	Empattement 713 mm
Inclinaison 70 °	Largeur extérieure inférieure 570 mm	Hauteur des montants 73 mm	Hauteur du montant de la partie de support 58 mm	Charge max. 150 kg
Conception En position debout Accès unilatéral	Dimensions de transport 1267 x 575 x 280 mm, 8,57 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 052087	

Les faits

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
- Extension flexible avec les éléments enfichables



- Articulation 'safe-cap'
- Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes
- Deux mains courantes pour une montée et une descente sécurisées (livrées non montées)
- Revêtement coloré des longerons pour faciliter l'identification des paires
- Transport et stockage peu encombrants
- Peut être équipée en option de revêtements clip-step, clip-step R13 et clip-step relax
- Espacement des marches : 235 mm
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

■ Échelle: 1 x

■ Main courante (fournie non fixée): 2 x

 Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany



- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits











Valeur ajoutée

Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité



Cuvette porte-outils

- Pour le rangement pratique de petites pièces
- En matériau synthétique de haute qualité
- En partie avec des crochets et des porte-outils intégrés
- Différentes versions, selon le modèle d'échelle



Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Articulation safe-cap

- Articulation d'échelle maniable avec une grande surface d'appui et un capuchon de protection en matériau synthétique robuste
- Le sextuple rivetage et la grande épaisseur de paroi renforcent la sécurité et la stabilité de cet endroit sensible de l'échelle, tout en assurant une plus longue durée de vie
- Le safe-cap protège l'échelle lors de l'utilisation, du chargement et du stockage, ainsi que les surfaces d'appui, les parois et les surfaces de chargement du véhicule et l'articulation en ellemême





Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

En savoir plus



Revêtement de marche clip-step R 13 Effet antidérapant certifié pour échelles à marches

- Satisfait aux exigences de la classe antidérapante la plus élevée possible R 13 grâce à l'ajout de corindon
- Renforce la sécurité au travail, notamment dans les environnements humides et huileux
- Apposition jusqu'à la hauteur maximale de marche en guise de contrôle visuel
- Équipement ultérieur possible, disponible en tant que pièce de rechange et en longueurs individuelles, y compris en jaune (RAL 1021)



Revêtement clip-step

Un effet antidérapant certifié et optimisé, pour plus de confort et de sécurité

- Fabriqué en matériau synthétique strié
- Ajustement simple et sur mesure par clipsage sur les marches
- Apposition jusqu'à la hauteur maximale de marche en guise de contrôle visuel
- Équipement ultérieur possible et disponible en tant que pièce de rechange



Poignée ergo-pad®

Fixée au point de transport optimal, elle permet une manipulation plus facile et plus confortable





Roulettes

- Manipulation ergonomique et confortable
- Déplacement facile d'un endroit à un autre





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









