

N° de commande: 175235

Échafaudage roulant 1,35 x 3,0 m avec plate-forme double

Hauteur de plate-forme [mm]

2510
3070


Spécification

Hauteur de travail 4,51 m	Longueur d'échafaudage 3,11 m	Largeur d'échafaudage 1,56 m	Hauteur d'échafaudage 3,78 m	Largeur de la plate-forme 1,35 m
Longueur de la plate-forme 3 m	Capacité de charge 2 kN/m ²	Dimensions de transport (emballage non compris) 3300 x 1400 x 450 mm, 145 kg	Utilisation en intérieur, montage central möglich & zulässig	Utilisation en intérieur, montage latéral nicht möglich
Utilisation en extérieur, montage central möglich & zulässig	Utilisation en extérieur, montage latéral nicht möglich	Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central 0 kg	Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central 140 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
Remarque Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021	Hauteur de la plate-forme 2,51 m			

Les faits

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
- Principe modulaire pour une utilisation flexible :
Tous les éléments de l'échafaudage peuvent également être commandés individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension

- Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec répartition centrale de la charge, freins et tiges pour compensation de hauteur
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m²
- Pour répondre aux exigences de la norme DIN EN 1004-1:2021, cet échafaudage doit être modifié
- Possibilité 1 - conversion à MSG : 2 garde-corps de montage de sécurité télescopique (027991) sont nécessaires pour un montage, un démontage et une conversion en toute sécurité
- Possibilité 2 - Conversion en SG : remplacez les garde-corps longitudinaux par des garde-corps de sécurité de la longueur appropriée (2 par plate-forme). Remplacez le cadre de garde-corps frontal (niveau supérieur) par un cadre de garde-corps frontal de la largeur appropriée. Supprimez les barres diagonales au-dessus de la première plate-forme
- Des planches supplémentaires pour les plates-formes intermédiaires sont disponibles en option pour répondre aux exigences spécifiques de certains pays (par exemple, l'Autriche et la France)

Étendue de la livraison

- Cadre de rehaussement 135/196: 2 x
- Garde-corps latéral: 2 x
- Plate-forme avec trappe: 1 x
- Plate-forme sans trappe: 1 x
- Planche de bordure frontale: 2 x
- Planche de bordure latérale: 2 x
- Barre diagonale: 2 x
- Barre horizontale: 2 x
- Roulette orientable avec broche: 4 x
- Arceau d'accès: 1 x
- Cadre de rehaussement 135/112: 2 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Travailler en hauteur en toute sécurité

- Garde-corps de sécurité de montage en option en guise de protection anti-chute pour le montage et le démontage
- Installation sans outils, simple et pratique
- Garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux ainsi que panneaux latéraux en alu



Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Cadre soudé en tubes cylindriques pour une stabilité très élevée
- Barreaux complètement profilés pour une montée et une descente sécurisées



Système modulaire

- La combinaison de différentes pièces individuelles permet de réaliser plus de 180 variantes
- Ajustements et extensions flexibles possibles à tout moment
- Pièces individuelles au prix des pièces d'origine
- Montage et démontage sans outils



Stabilité

- Des stabilisateurs réglables avec pied orientable ou des traverses mobiles permettent, en fonction du modèle, de travailler en toute sécurité
- Manipulation facile
- Des lests supplémentaires sont nécessaires en fonction de l'utilisation



Raccordement stable

- Mâchoires d'échafaudage à fermeture automatique avec géométrie sophistiquée pour un raccordement sécurisé
- Anneau élastique innovant pour cadre de rehaussement – pas de desserrage involontaire ni de perte possibles
- Barre transversale et diagonale pour une stabilité élevée



Base flexible

- Roulettes orientables avec répartition des charges au centre lorsque les freins sont activés
- Réglage de la hauteur pour mise à niveau
- Différentes tailles et versions



Tout à portée de vue

- Capsule à clipser pour la fixation bien visible des documents de contrôle sur l'échafaudage
- Résistant aux intempéries et aux UV



Complétez votre échafaudage avec un garde-corps de sécurité (SG) et garantisiez ainsi une protection latérale intégrée au système pour une protection fiable au travail ! L'équipement ultérieur réduit les risques de chute et permet un financement par la prime à la sécurité et à la santé au travail de la BG BAU : jusqu'à 50 % du coût d'acquisition (100 euros par intervention max.) peuvent être remboursés.

✓ Compatibles avec ce produit : les garde-corps de sécurité SG compatibles offrent une protection latérale efficace et sont faciles à ajouter ultérieurement.

Tous les membres de la BG BAU bénéficient de ce financement. Ceci permet d'éviter les accidents du travail et d'améliorer l'ergonomie sur les chantiers. Toutes les informations de la BG BAU sont disponibles à l'adresse suivante : www.bgbau.de/service/angebote/arbeitschutzpraemie

Un bref aperçu du financement et un aperçu de nos produits éligibles sont disponibles sur notre site Web dans la section [Bon à savoir](#).

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

