



N° de commande: 036325

Échelle à plate-forme en  
matériau PRV / alu pliable  
et mobile, avec main  
courante en PRV



Nombre de marches

5

6

7

8

## Spécification

Hauteur de travail 3,15 m	Design des marches Stufen	Nombre de marches / barreaux 5 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Ja	Hauteur de la plate- forme 1,17 m
Longueur de la plate- forme 650 mm	Largeur de la plate- forme 600 mm	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm	Hauteur 2,17 m
Empattement 1,4 m	Inclinaison 70 °	Largeur extérieure 650 mm	Largeur de traverse 1 m	Hauteur des montants 73 mm
Hauteur du montant de la partie de support 58 mm	Diamètre des roues 125 mm	Charge max. 150 kg	Conception Freistehend   Einseitig begehbar   Mit Fahrbalken	Dimensions de transport (emballage non compris) 2710 x 750 x 220 mm, 33 kg
Produit précédent 036305	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 036325		

## Les faits

- Échelle à plate-forme en matériau synthétique renforcé en fibres de verre / alu
- Montants en profilés tubulaires de section carrée renforcés à la fibre de verre

- Marches striées profondes de 80 mm en aluminium
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Plate-forme spacieuse en caillebotis, matériau synthétique renforcé en fibres de verre (650 x 600 mm)
- Main courante des deux côtés pour monter et descendre en toute sécurité
- Garde-corps sur trois côtés (hauteur 1 000 mm) avec barre au niveau des genoux et plinthe ainsi que câble de sécurité pour une protection maximale contre les chutes
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Pièce de soutien avec barre transversale fine et roues fixes de Ø 125 mm avec blocage pour un changement rapide d'emplacement en position déployée
- Rabattable pour un faible encombrement grâce à une charnière en acier stable
- Coque de rangement d'outils généreuse
- Espacement des marches : 235 mm
- Testé jusqu'à 1 000 volts selon DIN EN 61478:2002 section 6.5.1 et A1:2004 catégorie 1
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Délai de livraison : 15 jours
- Produit adapté aux travaux à proximité ou en dessous de pièces sous tension
- Remarque : Compte tenu de leur sensibilité, les produits comprenant des composants en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre ne peuvent pas être échangés

## Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs


Plus d'images de produits



## Valeur ajoutée

### Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

### [En savoir plus](#)



### Plastique à renfort de verre

Les échelles en PRV offrent des propriétés optimales pour les défis particuliers. Découvrez sur notre [page d'information](#) les caractéristiques du PRV, notre façon de l'utiliser pour les échelles et leurs domaines d'utilisation.



### Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



### Roulettes

- Manipulation ergonomique et confortable
- Déplacement facile d'un endroit à un autre



## Certifications d'entreprise

---

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

