



N° de commande: 114062

Échelle coulissante à corde en 2 parties DIN EN 1147

Nombre de barreaux

2x10	2x11	2x12	2x13	2x14	2x15	2x16
2x17						

Spécification

Utilisation prévue Rettung	Longueur de l'échelle en position rentrée 4,1 m	Longueur de l'échelle en position déployée 6,7 m	Angle d'appui 70 °	Largeur libre entre deux barreaux 270 mm
Largeur libre de l'échelle supérieure 350 mm	Largeur libre de l'échelle inférieure 425 mm	Largeur extérieure 490 mm	Pieds d'échelle Stahlspitze	Hauteur des montants 74 mm
Largeur des montants 35 mm	Hauteur des marches / barreaux 28 mm	Profondeur des marches / des barreaux 29 mm	Nombre de marches / barreaux 2x 12 barreaux	Charge max. 324 kg
Nombre max. de personnes 3	Matériau Aluminium	Revêtement de barreaux Standard (rot)	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 114062

Les faits

- Échelle coulissante à corde en 2 parties en aluminium
- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147
- Avec revêtement en plastique antidérapant pour une bonne prise en main et assurer l'isolation thermique

- Avec corde, crochet de retenue et descendeur
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Partie inférieure avec pointes en acier sur les pieds
- Partie supérieure avec galets de roulement muraux
- Patin antidérapant interchangeable
- Charge autorisée : 324 kg / 3 personnes

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

