MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 012049

Echelle de cuvette à marches avec montants de sortie rabattables

Spécification

Profondeur d'excavation min. 800 mm	Profondeur d'excavation max. 1,05 m	Longueur de l'échelle 2,25 m	Nombre de marches / barreaux 4	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui
Largeur extérieure inférieure 490 mm	Hauteur des montants 73 mm	Largeur des montants 25 mm	Largeur de marches 440 mm	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm
Espacement des marches / des barreaux 263 mm	Longueur de la plate-forme 240 mm	Largeur de la plate-forme 550 mm	Inclinaison 70 °	Charge max. 150 kg
Effet antidérapant clip-step R13	Conception Pour d'appui	Mains courantes incluses Oui	Matériau Aluminium	Dimensions de transport (emballage non compris) 1440 x 588 x 200 mm, 10,2 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 012049			

Les faits

- Échelle d'appui à marches en aluminium
- Marches profondes 80 mm avec revêtement antidérapant clip-step R13

- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Barres de sortie rabattables de 1,0 m pour une traversée sûre
- Plate-forme extra large, réglable en hauteur (550 x 240 mm) en tôle d'aluminium perforée antidérapante R13 pour un accès sécurisé ainsi qu’un blocage de l'échelle sur le bord des excavations
- Plaques de base avec griffes pour un maintien sûr avec le bon angle d'appui
- Extension flexible avec les éléments enfichables
- Espacement des marches : 263 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Utilisation idéale et flexible dans les faux planchers
- Remarque : l'usure de la couche de corindon due à l'utilisation est inhérente à ce matériau. Il peut également arriver que certaines particules se détachent lors de l'utilisation.

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Griffe pieds orientable: 2 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)


- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Revêtement de marche clip-step R 13

Effet antidérapant certifié pour échelles à marches

- Satisfait aux exigences de la classe antidérapante la plus élevée possible R 13 grâce à l'ajout de corindon
- Renforce la sécurité au travail, notamment dans les environnements humides et huileux
- Apposition jusqu'à la hauteur maximale de marche en guise de contrôle visuel
- Équipement ultérieur possible, disponible en tant que pièce de rechange et en longueurs individuelles, y compris en jaune (RAL 1021)



Une vaste gamme d’accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

