

N° de commande: 011315

Plateforme de montage mobile



Hauteur de plate-forme [mm]

970

Spécification

Hauteur de travail 2,97 m	Longueur d'échafaudage 1,3 m	Largeur d'échafaudage 675 mm	Hauteur d'échafaudage 1,13 m	Largeur de la plate- forme 600 mm
Longueur de la plate- forme 1,25 m	Charge max. 200 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 1250 x 600 x 800 mm, 17,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	Hauteur de la plate- forme 970 mm

Les faits

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Rouler. Bloquer. Travailler. – Montage sans outil en quelques minutes
- Module de base (réf. 11315) : plate-forme de montage avec deux garde-corps, deux cadres enfichables et roulettes pivotantes
- Extensible de manière modulaire : la plate-forme de montage peut être configurée librement à partir d'éléments d'échafaudage standard, dans une largeur de 1 350 mm et une longueur de 1 800 / 2 450 / 3 000 mm.

Description

Tu veux travailler rapidement et en toute sécurité en hauteur ? Cette plate-forme de montage est prête à l'emploi en quelques minutes. Il suffit de la faire rouler à travers les portes, de bloquer les freins, et le tour est joué. Tu montes en toute sécurité grâce à l'accès pratique par échelle. Tu te tiens debout en toute stabilité sur la plate-forme antidérapante, tandis que le garde-corps périphérique te protège lorsque tu travailles en hauteur. Les outils sont à portée de main, ce qui réduit les déplacements et le temps de préparation. Pour les travaux d'électricité, d'entretien, de peinture et d'aménagement dans tout le bâtiment : compacte, maniable, stable – pour que vous puissiez en faire plus et obtenir des résultats impeccables à la fin de la journée.

- Plateforme pouvant être accrochée à chaque échelon
- Effort d'installation minimal – idéal pour le montage, la maintenance et le démontage
- Montée sécurisée via un accès par échelle avec une inclinaison confortable
- Faible encombrement lors du transport et du stockage, car se rabat pour être utilisé comme chariot de transport
- Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec blocages
- Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité
- Échelle à crinoline (réf. 11316) pouvant être accrochée sans outil pour une montée rapide et sûre avec barre de sortie enfichable (en option)
- Kit de garde-corps simple face (réf. 11318) pour une protection latérale ciblée sur la plate-forme (en option)
- Kit de garde-corps à trois côtés (réf. 11319) pour une protection complète (en option)

Étendue de la livraison

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ■ Plate-forme: 1 x | ■ : 2 x |
| ■ Roulette orientable: 4 x | ■ Cadre de rehaussement: 2 x |

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.

- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Travailler en hauteur en toute sécurité

- Garde-corps de sécurité de montage en option en guise de protection anti-chute pour le montage et le démontage
- Installation sans outils, simple et pratique
- Garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux ainsi que panneaux latéraux en alu



Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Cadre soudé en tubes cylindriques pour une stabilité très élevée
- Barreaux complètement profilés pour une montée et une descente sécurisées



Système modulaire

- La combinaison de différentes pièces individuelles permet de réaliser plus de 180 variantes
- Ajustements et extensions flexibles possibles à tout moment
- Pièces individuelles au prix des pièces d'origine
- Montage et démontage sans outils



Stabilité

- Des stabilisateurs réglables avec pied orientable ou des traverses mobiles permettent, en fonction du modèle, de travailler en toute sécurité
- Manipulation facile
- Des lests supplémentaires sont nécessaires en fonction de l'utilisation



Raccordement stable

- Mâchoires d'échafaudage à fermeture automatique avec géométrie sophistiquée pour un raccordement sécurisé
- Anneau élastique innovant pour cadre de rehaussement – pas de desserrage involontaire ni de perte possibles
- Barre transversale et diagonale pour une stabilité élevée



Tout à portée de vue

- Capsule à clipser pour la fixation bien visible des documents de contrôle sur l'échafaudage
- Résistant aux intempéries et aux UV



Base flexible

- Roulettes orientables avec répartition des charges au centre lorsque les freins sont activés
- Réglage de la hauteur pour mise à niveau
- Différentes tailles et versions



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

