

N° de commande: 127129

FlexxLift 5.0 MD



Spécification

Hauteur de travail 5 m	Longueur de la plate- forme 890 mm	Largeur de la plate- forme 645 mm	Approuvé pour usage extérieur Non	Charge max. 180 kg
Hauteur de plate-forme max. 3 m	Inclinaison 0 °	Dimensions de transport (emballage non compris) 1230 x 770 x 1765 mm, 380 kg	N° de commande 127129	

Les faits

- Nacelle à mât vertical automotrice, hauteur de travail 5,00 m
- Capacité de charge maximale : 180 kg (personne et matériel)
- Entraînement de déplacement et de levage à batterie – autonome et sans émissions
- Commande via le joystick central – pour droitiers et gauchers
- Système de batterie 24 V avec chargeur intégré, compteur d'heures de fonctionnement et indicateur de niveau de charge
- Vitesse de déplacement jusqu'à 4 km/h, réduite en fonction de l'altitude

Description

Quand on change souvent de position, on perd du temps à se déplacer. La nacelle à mât vertical automotrice FlexxLift 5.0 MD vous élève et vous déplace à l'aide d'un joystick jusqu'à une hauteur de travail de 5,00 m, en continu et en silence. Vous pilotez, au lieu de pousser.

Déplacement et levage par joystick

Le déplacement et le levage fonctionnent à l'énergie électrique, sans émissions – vous commandez les deux à l'aide du joystick central, qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Au lieu de pousser la plate-forme jusqu'à l'emplacement suivant, vous vous y rendez et vous

- Nacelle ouverte avec barre d'appui horizontale au niveau des genoux
- Testé selon la norme EN 280 (classe 1A), conformité CE et livret d'essais

vous élevez à la hauteur souhaitée. À une vitesse pouvant atteindre 4 km/h, réduite en fonction de la hauteur pour plus de sécurité.

Niveau de charge et heures de fonctionnement en un coup d'œil

La technologie 24 V sans entretien se recharge via le chargeur intégré – vous n'avez pas besoin d'appareil externe. Le compteur d'heures de service et l'indicateur de niveau de charge vous permettent de savoir à tout moment où vous en êtes. Si la batterie est à plat, la descente d'urgence et le système de propulsion débrayable permettent à la nacelle de rester mobile, afin que vous puissiez tout de même la dégager.

Nacelle ouverte – chargement par le côté, sans avoir à se pencher

Dans la nacelle ouverte, vous chargez et déchargez votre matériel confortablement par le côté, au lieu de devoir le soulever par-dessus un rebord élevé. Vous pouvez ainsi accéder sans effort aux zones situées en bas.

Poids propre réduit

Avec ses 380 kg, la plate-forme reste suffisamment légère pour ménager les sols fragiles.

Sécurité certifiée – avec justificatifs

La scène a été testée conformément à la norme EN 280 (classe 3A) ; la déclaration de conformité CE et le livret de contrôle sont disponibles en allemand. La garantie est de 12 mois.

Demandez votre devis dès maintenant.

Étendue de la livraison

- Ascenseur: x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: x

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

