



N° de commande: 127127

ML FlexxLift 4.0 MP

Spécification

Hauteur de travail 4 m	Longueur de la plate- forme 740 mm	Largeur de la plate- forme 645 mm	Approuvé pour usage extérieur Non	Charge max. 135 kg
Hauteur de plate-forme max. 2 m	Inclinaison 0 °	Dimensions de transport (emballage non compris) 1180 x 735 x 1670 mm, 275 kg	N° de commande 127127	

Les faits

- Nacelle à mât vertical à commande manuelle, hauteur de travail 4,00 m
- Capacité de charge maximale : 135 kg (personne et matériel)
- Mécanisme de levage à ressort à gaz breveté, sans alimentation électrique
- Commande manuelle de déplacement et de levage, utilisable d'une seule main
- Nacelle ouverte avec barre d'appui horizontale au niveau des genoux
- Largeur de transport : 735 mm, poids à vide : 275 kg – compatible avec les portes et les ascenseurs

Description

Quiconque travaille seul en hauteur souhaite bénéficier d'une bonne stabilité – et pouvoir démarrer sans effort. La plate-forme élévatrice verticale manuelle ML FlexxLift 4.0 MP permet de hisser une personne à une hauteur de travail de 4,00 m. Sans électricité, d'une seule main, prête à l'emploi immédiatement.

Levage d'une seule main, sans électricité

Un mécanisme de levage breveté à ressort à gaz supporte la charge. Vous pouvez monter et descendre sans effort d'une seule main. Pas de batterie, pas de chargeur, pas de branchement :

- Dimensions compactes conformes aux normes européennes pour les palettes, faible hauteur
- Pochettes pour chariots élévateurs et œillets de levage
- Testé selon la norme EN 280 (classe 1A), conformité CE et livret d'essais

cette technologie ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Nacelle ouverte – sûre et pratique

La nacelle robuste et ouverte de forme carrée facilite le chargement et le déchargement par le côté. Vous pouvez accéder facilement à votre matériel, même dans la partie inférieure. Si vous avez besoin d'une protection supplémentaire, vous pouvez ajouter la protection en velcro optionnelle à partir de la barre au niveau des genoux – sans renoncer à la nacelle ouverte.

Légère, compacte, transportable

Avec un poids de seulement 273 kg, la plate-forme ménage les sols fragiles. Elle respecte les dimensions des palettes européennes et, grâce à sa faible hauteur, s'adapte aux fourgons courants. Les passages de fourches et les œillets de levage permettent un chargement rapide.

Sécurité certifiée

Testée selon la norme EN 280 (classe 1A). La déclaration de conformité CE et le carnet de contrôle sont fournis en allemand. Garantie optionnelle de 24 mois, 60 mois sur la structure en acier – avec contrôle annuel par MUNK. Demandez un devis dès maintenant.

Étendue de la livraison

- Ascenseur: x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: x

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

