



N° de commande: 127128

ML FlexxLift 4.0 MP Ex

Spécification

Hauteur de travail 4 m	Longueur de la plate- forme 740 mm	Largeur de la plate- forme 45 mm	Approuvé pour usage extérieur Non	Charge max. 135 kg
Hauteur de plate-forme max. 2 m	Inclinaison 0 °	Dimensions de transport (emballage non compris) 1180 x 735 x 1670 mm, 275 kg	N° de commande 127128	

Les faits

- Nacelle à mât vertical manuelle, antidéflagrante (EX), hauteur de travail 4,00 m
- Capacité de charge maximale : 135 kg (personne et matériel)
- Mécanisme de levage à ressort à gaz breveté, sans alimentation électrique
- Commande manuelle de déplacement et de levage, utilisable d'une seule main
- Nacelle ouverte avec barre d'appui horizontale au niveau des genoux
- Largeur de transport : 735 mm, poids à vide : 275 kg – compatible avec les portes et les ascenseurs

Description

Dans les zones à risque d'explosion, chaque détail compte. La plate-forme élévatrice verticale manuelle ML FlexxLift 4.0 MP (EX) est dotée d'une protection antidéflagrante et vous élève à une hauteur de travail de 4,00 m – sans électricité et en toute sécurité.

Protection antidéflagrante et sans électricité

La version EX est conçue pour les travaux dans les zones à risque d'explosion. Le mécanisme breveté à ressort à gaz supporte la charge tandis que vous la soulevez et l'abaissez d'une seule main. Vous n'avez besoin ni de batterie ni de branchement

- Dimensions compactes conformes aux normes européennes pour les palettes, faible hauteur
- Pochettes pour chariots élévateurs et œillets de levage
- Testé selon la norme EN 280 (classe 1A), conformité CE et livret d'essais

électrique : il vous suffit de rouler la nacelle jusqu'au lieu de travail et de vous mettre au travail.

Nacelle ouverte – chargement par le côté, sans avoir à tendre le bras

Dans la nacelle ouverte, vous chargez et déchargez facilement votre matériel par le côté, au lieu de devoir le soulever par-dessus un rebord élevé. Vous pouvez ainsi accéder sans effort même aux éléments situés tout en bas.

Facile à transporter – du véhicule jusqu'à l'intérieur

Avec ses 275 kg, la scène reste suffisamment légère pour ne pas abîmer les sols fragiles. Grâce à sa largeur de transport de 735 mm, vous pouvez la faire passer par des portes standard, et grâce à ses dimensions conformes aux normes des palettes européennes et à sa faible hauteur, vous pouvez la charger dans des fourgons courants. Pour les terrains accidentés ou les rampes, vous pouvez utiliser les emplacements pour fourches de chariot élévateur et les œillets de levage.

Sécurité certifiée – avec justificatifs

La scène a été testée conformément à la norme EN 280 (classe 1A) ; la déclaration de conformité CE et le livret de contrôle sont disponibles en allemand. La garantie est de 12 mois.

Renseignez-vous dès maintenant.

Étendue de la livraison

- Ascenseur: x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: x

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

