

N° de commande: 930208

Équerre de montage 40x40 mm



Type

30x30

40x40

Spécification

Matériau Acier galvanisé	Dimension du profil X 40 mm	Dimension du profil Y 40 mm	Poids/pièce 100 g	Taille des rainures 8 mm
Dimension A 37 mm	Dimension B 40 mm	Dimension C 5 mm	Division commerciale MUNK Profiltechnik	N° de commande 930208

Les faits

- Équerre pour profilé 40
- Équerre plate et compacte
- Pour l'assemblage de profilés
- Pour le montage de différents composants
- Aucun usinage nécessaire

Description

Équerre de montage plate pour des assemblages de profilés peu encombrants ! L'équerre de montage MUNK en acier galvanisé permet de réaliser des assemblages stables à 90° sans usinage et avec un encombrement minimal.

Peu encombrant et de construction robuste

- Conception plate : épaisseur de matériau de seulement 4 mm (30×30) ou 5 mm (40×40) pour un encombrement minimal entre les profilés
- Acier galvanisé : protection contre la corrosion pour une utilisation continue dans les applications industrielles et extérieures

- Poids optimisé : 46 g (30×30) ou 100 g (40×40)
– plus léger que les équerres moulées sous pression

Utilisation universelle sans usinage

Convient à tous les profilés de construction MUNK avec rainures en T de 6 mm (profilés de 30 mm) ou rainures en T de 8 mm (profilés de 40 mm). Aucun usinage nécessaire – insérer les coulisseaux, placer les cornières, visser.

Possibilités d'assemblage variées

- Assemblages de profilés : angles de cadre stables pour châssis de machines et capotages
- Montage de composants : fixation de panneaux, tôles ou accessoires
- Entretoises : renforcement ultérieur de constructions existantes

Domaines d'application typiques

- Châssis de machines : assemblages d'angle peu encombrants dans des espaces restreints
- Enceintes de protection et de contrôle : montage à plat sans saillies gênantes
Tables de montage : fixation de plans de travail ou de composants latéraux
- Châssis de transport : entretoises légères pour constructions mobiles

Découvrez l'équerre de montage MUNK – l'alternative élégante pour les assemblages de profilés, qui permet de gagner de la place aujourd'hui et peut être agrandie de manière flexible demain.

Étendue de la livraison

- Équerre de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit

EcoVadis
sustainable supply management

CSR-Rating in Silber 2022

