MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 040352

Échelle à étage

Nombre de marches

12 | 14 | 16

Spécification

Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 12 marches	Largeur de marches 371 mm	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm
Effet antidérapant clip-step R13	Longueur de l'échelle 3,14 m	Inclinaison 70 °	Portée 1,22 m	Largeur extérieure 470 mm
Largeur de traverse 930 mm	Hauteur des montants 73 mm	Largeur des montants 25 mm	Charge max. 150 kg	Conception Pour raccrocher
Longueur de la main courante 1,3 m	Dimensions de transport (emballage non compris) 3000 x 420 x 300 mm, 16,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 040352	

Les faits

- Échelle d’appui à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches profondes 80 mm avec revêtement antidérapant clip-step R13
- Jonction marches/montants sertie quatre fois

- Traverse standard 930 mm avec patins antidérapants
- Deux montants de sortie rigides pour un vissage sans outils (livrés non montés)
- Deux mains courantes prémontées pour une montée et une descente sécurisées
- Deux sécurisations de la tête d’échelle sur poutre prémontées
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : l'usure de la couche de corindon due à l'utilisation est inhérente à ce matériau. Il peut également arriver que certaines particules se détachent lors de l'utilisation.

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Traverse (fournie non fixée): 1 x
- Main courante (montée): 2 x
- Rail de sortie: 2 x
- Sécurisation de la tête d’échelle: 2 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits






Valeur ajoutée

Revêtement de marche clip-step R 13

Effet antidérapant certifié pour échelles à marches

- Satisfait aux exigences de la classe antidérapante la plus élevée possible R 13 grâce à l'ajout de corindon
- Renforce la sécurité au travail, notamment dans les environnements humides et huileux
- Apposition jusqu'à la hauteur maximale de marche en guise de contrôle visuel
- Équipement ultérieur possible, disponible en tant que pièce de rechange et en longueurs individuelles, y compris en jaune (RAL 1021)



Traverse standard

Montée plus sûre conformément à la norme pour les échelles d’appui de plus de 3,0 m

- Différentes largeurs de traverses, adaptées à la longueur de l’échelle choisie
- Patins antidérapants
- Disponible individuellement en tant que pièce de rechange



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

