



N° de commande: 040741

Échelles de laveur de carreaux

Nombre de marches / barreaux

5+7 6+5+7

3x5 + 4

2/6 + 5 + 7

Spécification

Hauteur de travail 6,76 m	Longueur de l'échelle 6,37 m	Nombre de marches / barreaux 3x5 + 4 marches	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 263 mm
Largeur extérieure supérieure 118 mm	Largeur extérieure inférieure 900 mm	Largeur de traverse 900 mm	Inclinaison 70 °	Hauteur des montants 73 mm
Largeur des montants 25 mm	Charge max. 120 kg	Conception Pour d'appui	Dimensions de transport 2200 x 470 x 230 mm, 24 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 040741				

Les faits

- Échelle de laveur de carreaux à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches profondes 80 mm avec revêtement antidérapant clip-step R13
- Jonction marches/montants sertie quatre fois



- Raccord par emboîtement sécurisé avec verrouillage supplémentaire par crochet
- Partie supérieure avec galets roulants et caoutchouc d'appui résistant à l'usure avec découpe en coin
- Partie inférieure avec traverse nivello® pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées (fournie non fixée)

■ Espacement des marches : 263 mm

Inclinaison de l'échelle : 70°

■ Charge maximale: 120 kg

Étendue de la livraison

- Partie inférieure pour échelle de laveur de carreaux à marches avec traverse nivello® et clip-step R13: 1 x
- Partie médiane pour échelle de laveur de carreaux à marches avec clip-step R13: 2 x
- Partie supérieure pour échelle de laveur de carreaux à marches avec clip-step R13: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x
- Traverse (fournie non fixée): 1 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres



- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits









Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Revêtement de marche clip-step R 13

- Satisfait aux exigences de la classe antidérapante la plus élevée possible R 13 grâce à l'ajout de corindon
- Renforce la sécurité au travail, notamment dans les environnements humides et huileux

Effet antidérapant certifié pour échelles à marches

- Apposition jusqu'à la hauteur maximale de marche en guise de contrôle visuel
- Équipement ultérieur possible, disponible en tant que pièce de rechange et en longueurs individuelles, y compris en jaune (RAL 1021)



Une vaste gamme d'accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

En savoir plus






Traverse nivello®

Accès ultra sécurisé conformément à la norme pour les échelles d'appui de plus de 3,0 m

- Traverse ultra large pour encore plus de stabilité
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes, contrôle intégré de l'angle d'appui et plaques de base interchangeables
- Disponible individuellement en tant que pièce de rechange



- Rouler au lieu de traîner : manipulation ergonomique et confortable
- Montage facile sur des traverses sans perçage
- Maniement convivial sans devoir se baisser





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









