MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 116125

Échelle de maintenance des appareils

Spécification

Hauteur de travail 4,7 m	Nombre de marches / barreaux 2x 6 barreaux	Largeur de marches 300 mm	Hauteur des marches / barreaux 30 mm	Profondeur des marches / des barreaux 30 mm
Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Effet antidérapant Aluminium geriffelt	Longueur des parties de l'échelle 1,7 m	Longueur de l'échelle version appui 3,6 m	Longueur de l'échelle version fixe 1,85 m
Empattement de l'échelle version fixe 1,21 m	Inclinaison 72,5 °	Largeur de traverse 649 mm	Hauteur des montants 58 mm	Largeur des montants 25 mm
Charge max. 150 kg	Conception Freistehend | Beidseitig begehbar	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 116125	

Les faits

- Échelle pliante à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm, Résistance au glissement R10
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage

- Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Sécurité d'utilisation optimale grâce à deux charnières en acier à verrouillage automatique
- Traverse pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées (fournie non fixée)
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur de l'échelle : 350 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Montant et traverse revêtus par pulvérisation en rouge
- Inscription « Die Gerätewartleiter » d’un côté

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits







Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

