MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 600784

Escalier mobile à plate-forme 45°, largeur de marches 800 mm



Nombre de marches

4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19		

Spécification

Conception 45°	Revêtement Aluminium ondulé	Nombre de marches / barreaux 4 marches	Largeur de marches 800 mm	Profondeur des marches / des barreaux 225 mm
Hauteur 1,94 m	Hauteur verticale 830 mm	Portée 1,57 m	Largeur du châssis 1 m	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
Dimensions de transport (emballage non compris) 2796 x 1200 x 902 mm, 68 kg	N° de commande 600784			

Les faits

- Escaliers mobiles avec plate-forme en aluminium avec une inclinaison de 45°
- Largeurs de marches et de plates-formes : 800 mm
- Longueur de plate-forme : 460 mm
- Dernière marche (profondeur : 225 mm) montée à la même hauteur que la plate-forme (surface de marche totale : 685 mm)
- Version standard des marches et plates-formes en aluminium strié (R 11), également disponible en option avec d'autres revêtements (voir aperçu à droite)
- Main courante des deux côtés et garde-corps de plate-forme sur 3 côtés de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés de série (hauteur du garde-corps : 1 100 mm)
- Deux roulettes pivotantes de Ø 100 mm sur la partie verticale et deux roulettes fixes de Ø 125 mm formant un châssis transversal sur la partie d'appui. Déplacement aisé d'un endroit à l'autre grâce aux deux roulettes pivotantes. Les freins intégrés (Totalstop) garantissent une bonne stabilité.
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires prémontés avec instructions de montage
- Charge maximale : 1,5 kN/m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg

- Remarque : La version standard comprend des pièces de raccordement en acier galvanisé, pour une installation en intérieur. Contre supplément, celles-ci sont également disponibles en acier inoxydable, pour une utilisation en extérieur
- Fabrication dans le respect de la série de normes européennes DIN EN ISO 14122 et DIN EN 131-7
- Ce produit est fabriqué sur commande et ne peut être retourné

Étendue de la livraison

- Module d'escalier: 1 x
- Roulette orientable: 2 x
- Roulette fixe: 2 x
- Main courante (fournie non fixée): 2 x
- : 3 x
- Matériel de montage: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée


Configurateur produits

Avec notre configurateur produits pour escaliers, sauts de loup et escaliers à plate-forme mobiles, la configuration, la gestion des demandes et la commande de produits personnalisés deviennent un jeu d'enfant. Quelques étapes suffisent pour saisir les dimensions et la version souhaités et générer un modèle en 3D pivotant mis à jour en temps réel. Pour pouvoir enregistrer votre configuration et passer à l'étape du devis, vous aurez besoin d'un identifiant qui vous sera remis par notre équipe commerciale.



Main courante et garde-corps

- Main courante unilatérale à visser dans gaines d'enfichage de série (hauteur : 1 100 mm)
- Gaines d'enfichage avec fermetures rapides pour le démontage rapide du garde-corps et de la main courante ainsi que garde-corps disponibles contre supplément



Différentes largeurs

- Les marches et plates-formes sont disponibles dans les largeurs standard de 600, 800 et 1 000 mm
- Tailles spéciales disponibles sur demande




Protection anti-chute

- Portes de sécurité à dimensions fixes ou télescopiques en tant que protection anti-chute
- Barre de sécurité ou câble de sécurité également disponibles en guise d'alternative

Surface de la marche supérieure

La surface de marche totale dépend de la longueur choisie de la plate-forme. Cette surface se compose de la longueur de la plate-forme et de la profondeur de la (des) dernière(s) marche(s) (fois deux pour les sauts de loup), car elles sont montées à la même hauteur



Installation facile

- Livraison en groupes modulaires prémontés avec instructions de montage
- Montage rapide grâce aux vissages pour étais et pièces de soutien ainsi qu'aux gaines d'enfichage pour garde-corps

Éléments caractéristiques de nos escaliers mobiles à plate-forme

- Planification et production individualisées par les experts de Günzburger Steigtechnik selon les spécifications du client
- Inclinaisons de 45° et 60° ainsi que largeurs de 600, 800 et 1 000 mm disponibles de manière standard, dimensions spéciales et inclinaisons différentes sur demande
- Exécution standard des marches et plates-formes en aluminium strié (R 9), également disponible en option en caillebotis acier (R 12), caillebotis aluminium (R 13), tôle acier perforée (R 13), tôle aluminium perforée (R 13) ou avec revêtement en corindon (R 13)
- Main courante des deux côtés et garde-corps sur 3 côtés en tubes de section ronde de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés de série (hauteur : 1 100 mm). Gaines d'enfichage avec fermetures rapides pour un démontage facile du garde-corps ainsi que garde-corps avec tubes pleins ou habillages disponibles contre supplément
- Deux roues orientables de Ø 100 mm sur la partie de montée et deux roues fixes de Ø 125 mm en tant que châssis transversal sur la pièce de soutien garantissent un déplacement facile d'un endroit à un autre, les blocages intégrés (Totalstopp) permettent de garantir une stabilité sécurisée
- Différents châssis avec levier de commande manuel ou à pédale pour lever et baisser confortablement les escaliers avec plate-forme avant ou après le déplacement
- Montants latéraux en profilés aluminium solides.
- Charge maximale : 1,5 kN/m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg
- Les sous-ensembles sont prémontés en usine sous forme de groupes modulaires pour un montage simple et rapide selon les instructions de montage fournies

Remarque sur la sécurité

Conformément à la loi allemande relative à la sécurité des produits, les escaliers doivent être dotés d'une main courante des deux côtés et les plates-formes d'une protection anti-chute circulaire (p. ex. garde-corps). Si cela n'est pas souhaité ou faisable, une sécurité équivalente doit être garantie par l'opérateur.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

