

N° de commande: 984026

Raccord d'angle à 90° ouvert Ø 40



Variantes

40

Spécification

Diamètre 40 mm	Conception open	Dimensions de transport (emballage non compris) 100 x 100 x 40 mm, 0,4 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 984026
-------------------	--------------------	--	---	--------------------------

Les faits

- Utilisation universelle
- Installation facile
- Construction robuste
- Design esthétique
- Contre supplément, une version en acier inoxydable est également disponible pour une utilisation en extérieur. Un traitement de surface tel qu'un revêtement par pulvérisation, peut être réalisé dans toutes les couleurs RAL usuelles sur demande.
- Toutes les pièces de raccordement sont également disponibles en acier inoxydable sur demande

Étendue de la livraison

- Matériel de montage: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Configurateur produits

Avec notre [configurateur produits](#) pour escaliers, sauts de loup et escaliers à plate-forme mobiles, la configuration, la gestion des demandes et la commande de produits personnalisés deviennent un jeu d'enfant. Quelques étapes suffisent pour saisir les dimensions et la version souhaitées et générer un modèle en 3D pivotant mis à jour en temps réel. Pour pouvoir enregistrer votre configuration et passer à l'étape du devis, vous aurez besoin d'un identifiant qui vous sera remis par notre équipe commerciale.



Protection anti-chute

- Les garde-corps et les mains courantes des deux côtés permettent de garantir une sécurité élevée au travail
- Porte de sécurité à dimension fixe ou télescopique



Système modulaire

- Combinable individuellement et de manière économique pour chaque besoin
- Hauteurs de plates-formes de 1,25 jusqu'à 3,0 m
- Trois longueurs de plates-formes différentes au choix

Accès

- Modèles antidérapants pour une bonne stabilité
- Choix des matériaux les plus variés dans les classes antidérapantes allant de R 9 à R 13 – adaptés à chaque utilisation



Passerelles en conception modulaire

- Pour de nombreuses applications en intérieur dans la production, le stockage, comme accès aux machines, comme passerelle le long de murs de bâtiment ou en tant qu'accès pratique pour le dégivrage de véhicules utilitaires pendant les mois d'hiver
- La conception innovante en modules permet de combiner les passerelles de manière confortable, économique et adaptée à vos exigences individuelles
- La hauteur de plate-forme de la passerelle peut être déterminée de manière personnalisée entre 1,25 m et 3,00 m. La combinaison de 3 longueurs de passerelles différentes permet d'obtenir la longueur totale souhaitée
- Grâce aux modules prémontés, les modules se montent facilement, se combinent de manière sûre et se fixent au sol à l'aide d'équerres de base
- Les modules sont des structures en aluminium solides et résistantes à la corrosion avec cadre de soutien qui ne nécessitent aucun entretien.
- Charge maximale : 1,5 kN/m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg
- L'accès à la passerelle s'effectue de manière confortable au moyen d'un escalier à 45° avec mains courantes des deux côtés et une porte de sécurité à fermeture automatique.
- Les sous-ensembles sont prémontés en usine sous forme de groupes modulaires pour un montage simple et rapide selon les instructions de montage fournies

Remarque

Lors du montage d'une passerelle, seuls des modules de même hauteur de plate-forme peuvent être combinés. Si des hauteurs de plate-forme différentes sont nécessaires sur une passerelle, veuillez nous contacter. Cela s'applique également si vous avez besoin de passerelles pour l'extérieur, car l'utilisation est principalement conçue pour

l'intérieur (à l'exception des installations de dégivrage).

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

