



N° de commande: 010016

## Échelle d'appui à barreaux sans traverse



Nombre de barreaux

- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 24

### Spécification

|                                                    |                                        |                                                |                                                                                   |                                                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Hauteur de travail<br>5,8 m                        | Design des marches<br>Barreaux         | Nombre de marches /<br>barreaux<br>16 barreaux | Hauteur des marches /<br>barreaux<br>30 mm                                        | Profondeur des marches<br>/ des barreaux<br>30 mm       |
| Espacement des<br>marches / des barreaux<br>280 mm | Effet antidérapant<br>Aluminium ondulé | Longueur de l'échelle<br>4,72 m                | Largeur extérieure<br>420 mm                                                      | Hauteur des montants<br>73 mm                           |
| Largeur des montants<br>25 mm                      | Charge max.<br>150 kg                  | Conception<br>Pour d'appui                     | Dimensions de transport<br>(emballage non compris)<br>4720 x 425 x 75 mm,<br>9 kg | Division commerciale<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik |
| N° de commande<br>010016                           |                                        |                                                |                                                                                   |                                                         |

### Les faits

- Échelle d'appui à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage

- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : les échelles d'appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme (p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

### Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.

- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

## Valeur ajoutée

Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

### En savoir plus




Traverse pour équipement ultérieur  
Montée plus sûre conformément à la norme

- Pour l'équipement ultérieur sur des échelles existantes d'une longueur supérieure à 3,0 m conformément à la norme
- Patins antidérapants
- Disponible en différentes largeurs



Remarques : hauteurs de travail

- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles [TRBS 2121 partie 2](#) pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une [hauteur de travail](#), consultez nos [trucs et astuces](#)



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

